


M457SA60LED2865-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر- سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M457SA60LED2865-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوری چراغ (لومن):	2600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	153
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C

M457SA60LED2865-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر- سفید


بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوبینگ:	دارد
قابلیت ترووایرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن یک طرفه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	584x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K

M457SA60LED2865-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر- سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.5	19.7	18.8	19.9	20.1	23.3	24.5	23.6	24.7	25.0		
	3H	18.9	20.0	19.2	20.2	20.5	24.8	25.9	25.1	26.1	26.4		
	4H	19.0	20.0	19.4	20.3	20.6	25.3	26.3	25.6	26.6	26.9		
	6H	19.1	20.0	19.4	20.3	20.6	25.7	26.6	26.0	26.9	27.2		
	8H	19.0	19.9	19.4	20.2	20.6	25.8	26.7	26.2	27.0	27.3		
12H	12H	19.0	19.9	19.4	20.2	20.5	25.9	26.8	26.3	27.1	27.4		
	4H	2H	19.4	20.4	19.7	20.7	20.9	23.4	24.4	23.7	24.6	24.9	
		3H	19.9	20.8	20.3	21.1	21.4	24.9	25.8	25.3	26.1	26.4	
		4H	20.1	20.8	20.5	21.2	21.6	25.6	26.3	26.0	26.7	27.0	
		6H	20.2	20.8	20.6	21.2	21.6	26.1	26.7	26.5	27.1	27.5	
8H		20.2	20.7	20.6	21.1	21.5	26.2	26.8	26.7	27.2	27.6		
12H	12H	20.1	20.7	20.6	21.1	21.5	26.4	26.9	26.8	27.3	27.8		
	8H	4H	20.4	21.0	20.8	21.4	21.8	25.5	26.1	26.0	26.5	26.9	
		6H	20.5	21.0	21.0	21.4	21.9	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4	
		8H	20.5	20.9	21.0	21.4	21.9	26.3	26.7	26.8	27.2	27.6	
		12H	20.5	20.9	21.0	21.3	21.8	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	
12H		4H	20.4	21.0	20.9	21.4	21.8	25.5	26.0	26.0	26.5	26.9	
	6H	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4		
	8H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.8 / -0.9					+0.5 / -0.6						
S = 1.5H		+1.2 / -1.8					+0.7 / -0.9						
S = 2.0H		+1.8 / -2.8					+1.4 / -1.1						
Standard table		BK02					BK05						
Correction		2.3					9.4						
Summand													
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

