


M457SN145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر - سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M457SN145LED2865-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، سقفی روکار، آویز	نوع نصب:	
پارکینگ ها، صنعتی، هایپر مارکت، فروشگاه ها	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
3	تعداد لامپ/ ماژول:	
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L70	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
39	توان چراغ (وات):	
6200	شار نوری چراغ (لومن):	
159	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
IP40	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:	
20°C-	حداقل دمای محیطی کارکرد:	
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:	

M457SN145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر- سفید

Flicker Free


فلیکر:

ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت تروواپیرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	2.75
ابعاد(میلیمتر):	1427x73x75

M457SN145LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر- سفید نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.6	23.8	24.8	25.0	
	3H	15.8	16.7	16.1	17.0	17.2	24.9	25.9	25.2	26.1	26.4	
	4H	16.3	17.3	16.7	17.5	17.8	25.5	26.4	25.8	26.7	27.0	
	6H	16.9	17.8	17.2	18.0	18.3	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4	
	8H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	
4H	12H	17.1	17.9	17.5	18.2	18.5	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7	
	2H	15.4	16.3	15.7	16.6	16.9	23.4	24.3	23.7	24.5	24.8	
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	24.8	25.6	25.2	25.9	26.2	
	4H	17.5	18.2	17.9	18.6	18.9	25.5	26.2	25.9	26.5	26.8	
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.6	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	
8H	8H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.8	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	
	12H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	26.4	26.9	26.9	27.3	27.8	
	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.4	26.0	25.8	26.3	26.8	
	6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	26.0	26.4	26.5	26.9	27.3	
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.3	26.6	26.7	27.1	27.6	
12H	12H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	
	4H	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7	
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	
	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.3	26.6	26.7	27.0	27.5	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9					
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.6					
Standard table		BK06					---					
Correction		1.8					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

