


M457SN145LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر- سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنائی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M457SN145LED2840-W
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	3
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	39
شار نوری چراغ (لومن):	6200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	159
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C

M457SN145LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر- سفید


بالاست/دراپور: دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت ترووایرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.75
ابعاد(میلیمتر):	1427x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K، باتری اضطراری

M457SN145LED2840-W

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر- سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR														
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30				
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30				
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis								
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.6	23.8	24.8	25.0			
	3H	15.8	16.7	16.1	17.0	17.2	24.9	25.9	25.2	26.1	26.4			
	4H	16.3	17.3	16.7	17.5	17.8	25.5	26.4	25.8	26.7	27.0			
	6H	16.9	17.8	17.2	18.0	18.3	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4			
	8H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6			
4H	12H	17.1	17.9	17.5	18.2	18.5	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7			
	2H	15.4	16.3	15.7	16.6	16.9	23.4	24.3	23.7	24.5	24.8			
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	24.8	25.6	25.2	25.9	26.2			
	4H	17.5	18.2	17.9	18.6	18.9	25.5	26.2	25.9	26.5	26.8			
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.6	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4			
8H	8H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.8	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6			
	12H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	26.4	26.9	26.9	27.3	27.8			
	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.4	26.0	25.8	26.3	26.8			
	6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	26.0	26.4	26.5	26.9	27.3			
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.3	26.6	26.7	27.1	27.6			
12H	12H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8			
	4H	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7			
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3			
	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.3	26.6	26.7	27.0	27.5			
	Variation of the observer position for the luminance distances S													
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9							
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4							
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.6							
Standard table		BK06					---							
Correction		1.8					---							
Summand												Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux		



نقشه فنی

