


M457N115LED3865-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 115



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M457N115LED3865-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	49
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	143
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C

M457N115LED3865-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 115


بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.3
ابعاد(میلیمتر):	1146x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K، باتری اضطراری

M457N115LED3865-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 115

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.7	16.8	16.0	17.0	17.2	24.7	25.8	25.0	26.0	26.2	
	3H	17.0	18.0	17.3	18.2	18.5	26.1	27.1	26.4	27.3	27.6	
	4H	17.6	18.5	17.9	18.7	19.0	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	
	6H	18.1	19.0	18.5	19.3	19.6	27.2	28.0	27.5	28.3	28.6	
	8H	18.3	19.1	18.6	19.4	19.7	27.4	28.2	27.7	28.5	28.8	
12H	12H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	27.5	28.3	27.9	28.6	28.9	
	2H	16.6	17.6	17.0	17.8	18.1	24.6	25.5	24.9	25.7	26.0	
	3H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.5	26.0	26.8	26.4	27.1	27.4	
	4H	18.8	19.4	19.1	19.8	20.1	26.7	27.4	27.1	27.7	28.1	
	6H	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	27.2	27.8	27.6	28.2	28.6	
8H	8H	19.6	20.2	20.1	20.6	21.0	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8	
	12H	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	27.6	28.1	28.1	28.5	29.0	
	4H	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	26.6	27.2	27.0	27.5	28.0	
	6H	20.0	20.5	20.5	20.9	21.3	27.2	27.6	27.7	28.1	28.5	
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	27.5	27.8	27.9	28.3	28.8	
12H	12H	20.4	20.7	20.9	21.2	21.7	27.7	28.0	28.2	28.5	29.0	
	4H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	26.6	27.1	27.0	27.5	27.9	
	6H	20.1	20.5	20.6	21.0	21.4	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5	
	8H	20.5	20.8	20.9	21.2	21.7	27.5	27.8	27.9	28.2	28.7	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9					
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.7					
Standard table		BK06					---					
Correction		3.0					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

