

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M457W60LED3840-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	3400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	136
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M457W60LED3840-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60


ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	584x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K

M457W60LED3840-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60

نمودار فتومتربک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.8	25.1	24.1	25.3	25.5	21.4	22.6	21.7	22.9	23.1	23.4
	3H	25.3	26.4	25.6	26.7	27.0	21.8	22.9	22.1	23.1	23.4	23.8
	4H	25.9	26.9	26.2	27.2	27.5	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	23.9
	6H	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	23.9
	8H	26.3	27.3	26.7	27.6	27.9	21.9	22.8	22.2	23.1	23.4	23.8
4H	12H	26.4	27.3	26.8	27.6	28.0	21.8	22.7	22.2	23.1	23.4	23.8
	2H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	22.1	23.2	22.5	23.5	23.8	24.2
	3H	25.7	26.6	26.0	26.9	27.2	22.8	23.8	23.2	24.1	24.4	24.8
	4H	26.3	27.1	26.7	27.4	27.8	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	24.9
	6H	26.8	27.5	27.2	27.8	28.2	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	24.9
8H	8H	26.9	27.6	27.3	27.9	28.4	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	24.9
	12H	27.0	27.6	27.5	28.0	28.4	23.0	23.6	23.5	24.0	24.4	24.8
	4H	26.4	27.0	26.8	27.4	27.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	25.2
	6H	26.9	27.4	27.4	27.9	28.3	23.5	24.0	23.9	24.4	24.9	25.3
	8H	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5	23.5	24.0	24.0	24.4	24.9	25.4
12H	12H	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	25.4
	4H	26.4	26.9	26.8	27.3	27.8	23.4	24.0	23.9	24.4	24.8	25.2
	6H	26.9	27.4	27.4	27.9	28.3	23.5	24.0	24.0	24.4	24.9	25.4
	8H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	25.4
Variation of the observer position for the luminaire distance S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.6					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.7 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -2.0					
Standard table		BK05					BK03					
Correction												
Summand		10.1					5.6					
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

