M457W145LED3865-W

لوميلاين - چراغ خطي لوميلاين طول 145

6500K IP40 LOOPING ECG Emg.pack RAL 9016 Flicker Free Primax LED



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لوميلاين با طراحي پيشرفته و مدرن مازي نور و لنز های متنوع برای روشنايي هايپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زيادی از چراغ لوميلاين را می توان به صورت خط پيوسته نصب کرد. پخش هدفمند و يکنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زندگی نور از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لوميلاين
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M457W145LED3865-W
نوع نصب:	آويز، سقفي روکار، نصب به ديوار با براکت، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	هايپر ماركت، فروشگاه ها، صنعتي، پارکينگ ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	58
شار نوري چراغ (لومن):	8200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عايقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-20°C

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M457W145LED3865-W

لومیلاین - چراغ خطي لومیلاین طول 145

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلي كرباتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	2.65
ابعاد(میلیمتر):	1427x73x75
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	باتری اضطراری

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M457W145LED3865-W

لومیلاین - چراغ خطي لومیلاین طول 145


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7	21.6	22.8	21.9	23.0	23.3
	3H	25.4	26.6	25.8	26.8	27.1	22.0	23.1	22.3	23.3	23.6
	4H	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7
	6H	26.4	27.3	26.7	27.6	28.0	22.1	23.1	22.4	23.4	23.7
	8H	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0	22.1	23.0	22.4	23.3	23.7
	12H	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6
4H	2H	24.2	25.3	24.6	25.6	25.8	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
	3H	25.8	26.7	26.2	27.0	27.4	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6
	4H	26.4	27.2	26.8	27.6	27.9	23.2	24.0	23.6	24.3	24.7
	6H	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7
	8H	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7
	12H	27.2	27.7	27.6	28.1	28.6	23.2	23.8	23.7	24.2	24.7
8H	4H	26.5	27.2	27.0	27.6	28.0	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0
	6H	27.1	27.6	27.5	28.0	28.5	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1
	8H	27.3	27.7	27.7	28.2	28.6	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1
	12H	27.4	27.8	27.9	28.3	28.8	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1
12H	4H	26.5	27.1	27.0	27.5	27.9	23.6	24.2	24.1	24.6	25.0
	6H	27.1	27.5	27.5	28.0	28.4	23.8	24.2	24.2	24.7	25.1
	8H	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5				
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.2				
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9				
Standard table		BK05					BK03				
Correction Summand		10.2					5.8				
Corrected Glare Indices referring to 9000lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.