


سیلیوم - چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم طول 115



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور با پخش نور متنوع برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	سیلیوم
کد کاتالوگ / کد محصول:	M455W115LED3840-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	120
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

سیلیوم - چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم طول 115


ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لویپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	مقاوم در برابر ضربه IK07
وزن (کیلوگرم):	3.2
ابعاد(میلیمتر):	1150x70x70
مقاومت مکانیکی:	IK07
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K، دیفیوزر سفید ساتن

سیلیوم - چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم طول 115

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H		23.7	25.0	24.0	25.2	25.5	21.4	22.6	21.7	22.8	23.1	23.4	23.4
3H		25.2	26.4	25.5	26.6	26.9	21.7	22.9	22.1	23.1	23.4	23.5	23.5
4H		25.8	26.8	26.1	27.1	27.4	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	23.5	23.5
6H		26.1	27.1	26.5	27.4	27.7	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	23.5	23.5
8H		26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	21.9	22.8	22.2	23.1	23.4	23.4	23.4
12H		26.3	27.2	26.7	27.5	27.8	21.8	22.7	22.2	23.1	23.4	23.4	23.4
4H		24.0	25.1	24.3	25.3	25.6	22.1	23.2	22.5	23.5	23.8	23.8	23.8
3H		25.6	26.5	25.9	26.8	27.1	22.8	23.7	23.2	24.1	24.4	24.4	24.4
4H		26.2	27.0	26.6	27.3	27.7	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	24.5	24.5
6H		26.7	27.4	27.1	27.7	28.1	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5	24.5	24.5
8H		26.8	27.5	27.2	27.8	28.3	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	24.5	24.5
12H		26.9	27.5	27.4	27.9	28.3	23.0	23.6	23.5	24.0	24.4	24.4	24.4
8H		26.3	26.9	26.7	27.3	27.7	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	24.8	24.8
6H		26.8	27.3	27.3	27.8	28.2	23.5	24.0	23.9	24.4	24.9	24.9	24.9
8H		27.0	27.5	27.5	27.9	28.4	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	24.9	24.9
12H		27.2	27.5	27.6	28.0	28.5	23.5	23.9	24.0	24.3	24.8	24.8	24.8
4H		26.3	26.8	26.7	27.3	27.7	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	24.8	24.8
6H		26.8	27.3	27.3	27.7	28.2	23.5	24.0	24.0	24.4	24.9	24.9	24.9
8H		27.0	27.4	27.5	27.9	28.4	23.6	23.9	24.0	24.4	24.9	24.9	24.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5						
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.7 / -1.2						
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9						
Standard table		BK05					BK03						
Correction													
Summand		10.0					5.6						
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

