

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 64 وات 8000 لومن، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر، لنز و پخش نور W



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور با پخش نور متنوع برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M455W145LED3865-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	64
شار نوری چراغ (لومن):	8000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M455W145LED3865-S

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 64 وات 8000 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر ، لنز و پخش نور W


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایلاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.2
ابعاد(میلیمتر):	1450x70x70
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، بست نصب روکار، بست نصب آویز 2

M455W145LED3865-S

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 64 وات 8000 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر ، لنز و پخش نور W

نمودار فتومتربک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.9	25.1	24.2	25.4	25.6	21.5	22.8	21.8	23.0	23.2	
	3H	25.3	26.5	25.7	26.7	27.0	21.9	23.0	22.2	23.3	23.5	
	4H	25.9	27.0	26.2	27.2	27.5	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6	
	6H	26.3	27.2	26.6	27.5	27.8	22.0	23.0	22.4	23.3	23.6	
	8H	26.4	27.3	26.7	27.6	27.9	22.0	23.0	22.4	23.3	23.6	
4H	12H	26.4	27.3	26.8	27.6	28.0	22.0	22.9	22.4	23.2	23.5	
	2H	24.1	25.2	24.5	25.5	25.8	22.3	23.3	22.6	23.6	23.9	
	3H	25.7	26.6	26.1	26.9	27.3	23.0	23.9	23.3	24.2	24.5	
	4H	26.3	27.1	26.7	27.5	27.8	23.1	23.9	23.5	24.3	24.6	
	6H	26.8	27.5	27.2	27.9	28.3	23.2	23.9	23.6	24.2	24.6	
8H	12H	26.9	27.6	27.4	28.0	28.4	23.2	23.8	23.6	24.2	24.6	
	2H	27.1	27.6	27.5	28.0	28.5	23.2	23.7	23.6	24.2	24.6	
	4H	26.4	27.1	26.9	27.5	27.9	23.5	24.2	23.9	24.5	25.0	
	6H	27.0	27.5	27.4	27.9	28.4	23.6	24.1	24.1	24.6	25.0	
	8H	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5	23.6	24.1	24.1	24.5	25.0	
12H	12H	27.3	27.7	27.8	28.1	28.6	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	
	4H	26.4	27.0	26.8	27.4	27.8	23.5	24.1	24.0	24.5	25.0	
	6H	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3	23.7	24.1	24.1	24.6	25.1	
	8H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9					
Standard table		BK05					BK03					
Correction		10.1					5.8					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 8500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

