


M585MD6LED3V30-BL

چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با ماژول VIVO و رفلکتور M - مشکی



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار الینا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زوایای تابش و پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M585MD6LED3V30-BL		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان	نوع نصب:	
هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ ماژول:	
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L85	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:	
36	توان چراغ (وات):	
3200	شار نوری چراغ (لومن):	
89	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
از پایین IP43	درجه حفاظت:	
Class II	کلاس عایقی:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:	
Flicker Free	فلیکر:	
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:	

M585MD6LED3V30-BL

چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با ماژول VIVO و رفلکتور M - مشکی

DALI، Push، On/Off


حالت کنترل قابل سفارش:

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	رفلکتور با پخش نور تیز
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø165x120
مقاومت مکانیکی:	-

M585MD6LED3V30-BL

چراغ LED دانلایت توکار زاویه پذیر 36 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 15 سانتی متر با ماژول VIVO و رفلکتور M - مشکی
نمودار فتومتریکی

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.3	16.9	16.5	17.1	17.3	16.3	16.9	16.5	17.1	17.3	
	3H	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2	
	4H	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	
	6H	16.0	16.5	16.4	16.8	17.1	16.0	16.5	16.4	16.8	17.1	
	8H	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1	
12H	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0		
4H	2H	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	16.1	16.7	16.4	16.9	17.2	
	3H	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	
	4H	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	
	6H	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	
	8H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	
12H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8		
8H	4H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	
	6H	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	
	8H	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	
	12H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	
	12H	4H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8
6H	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.8		
8H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7		
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+5.7 / -13.3					+5.7 / -13.3					
S = 1.5H		+8.5 / -14.1					+8.5 / -14.1					
S = 2.0H		+10.5 / -14.5					+10.5 / -14.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		-2.4					-2.4					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

