



M458L60LED2840-W

لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 60



معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومینا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M458L60LED2840-W
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار، آویز
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 80.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	16
شار نوری چراغ (لومن):	1900
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	119
درجه حفاظت:	IP44
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M458L60LED2840-W

لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 60


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.2
ابعاد (میلیمتر):	600x70x70

M458L60LED2840-W

لومینا - چراغ خطی لومینا روکار طول 60

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	20.1	21.3	20.5	21.7	22.2	19.2	20.4	19.6	20.8	21.3	
	3H	21.8	22.9	22.2	23.3	23.8	20.4	21.5	20.9	22.0	22.5	
	4H	22.5	23.5	23.0	24.0	24.5	20.9	21.9	21.4	22.4	22.9	
	6H	23.1	24.1	23.7	24.6	25.1	21.1	22.1	21.6	22.5	23.1	
	8H	23.4	24.4	24.0	24.9	25.4	21.1	22.1	21.7	22.6	23.1	
	12H	23.7	24.6	24.2	25.1	25.7	21.1	22.0	21.7	22.5	23.1	
4H	2H	20.6	21.7	21.1	22.1	22.7	19.9	21.0	20.4	21.4	22.0	
	3H	22.5	23.4	23.0	23.9	24.5	21.4	22.3	21.9	22.8	23.4	
	4H	23.4	24.2	23.9	24.7	25.3	21.9	22.7	22.5	23.3	23.9	
	6H	24.2	24.9	24.8	25.5	26.1	22.3	23.0	22.9	23.5	24.2	
	8H	24.6	25.2	25.2	25.8	26.4	22.4	23.0	23.0	23.6	24.2	
	12H	24.9	25.5	25.6	26.1	26.8	22.4	23.0	23.0	23.6	24.2	
8H	4H	23.6	24.3	24.2	24.8	25.5	22.3	23.0	22.9	23.5	24.2	
	6H	24.6	25.1	25.2	25.7	26.4	22.8	23.4	23.5	24.0	24.7	
	8H	25.1	25.6	25.7	26.2	26.9	23.0	23.5	23.7	24.1	24.8	
	12H	25.6	26.0	26.3	26.7	27.4	23.1	23.5	23.8	24.2	24.9	
	4H	23.6	24.2	24.2	24.8	25.5	22.4	23.0	23.0	23.6	24.2	
	6H	24.6	25.1	25.3	25.7	26.4	23.0	23.5	23.6	24.1	24.8	
12H	8H	25.2	25.6	25.9	26.3	27.0	23.2	23.6	23.9	24.3	25.0	
	12H	25.2	25.6	25.9	26.3	27.0	23.2	23.6	23.9	24.3	25.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4						
S = 2.0H	+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.8						
Standard table	BK07					BK05						
Correction Summand	8.6					5.9						
Corrected Glare Indices referring to 1900lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

