


آریانا - چراغ دانلایت آریانا توکار دهانه 8



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M586ED3LED3830-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	9
شار نوری چراغ (لومن):	600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	67
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Low Flicker
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5

M586ED3LED3830-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا توکار دهانه 8


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.18
ابعاد (میلیمتر):	Ø 96x40

M586ED3LED3830-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا توکار دهانه 8

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.8	20.1	19.1	20.3	20.5	18.8	20.1	19.1	20.3	20.5	
	3H	19.6	20.7	19.9	21.0	21.3	19.6	20.7	19.9	21.0	21.3	
	4H	19.8	20.9	20.2	21.2	21.5	19.8	20.9	20.2	21.2	21.5	
	6H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.5	19.9	20.9	20.3	21.2	21.5	
	8H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.5	19.9	20.9	20.3	21.2	21.5	
4H	12H	19.9	20.8	20.3	21.2	21.5	19.9	20.8	20.3	21.2	21.5	
	2H	19.2	20.3	19.5	20.5	20.8	19.2	20.3	19.5	20.5	20.8	
	3H	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	
	4H	20.5	21.3	20.9	21.6	22.0	20.5	21.3	20.9	21.6	22.0	
	6H	20.6	21.3	21.1	21.7	22.1	20.6	21.3	21.1	21.7	22.1	
8H	12H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	
	2H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	
	3H	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0	
	4H	20.8	21.3	21.3	21.8	22.2	20.8	21.3	21.3	21.8	22.2	
	6H	20.9	21.3	21.3	21.8	22.2	20.9	21.3	21.3	21.8	22.2	
12H	12H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.2	20.9	21.3	21.4	21.8	22.2	
	4H	20.6	21.1	21.0	21.5	22.0	20.6	21.1	21.0	21.5	22.0	
	6H	20.8	21.3	21.3	21.7	22.2	20.8	21.3	21.3	21.7	22.2	
	8H	20.9	21.3	21.4	21.7	22.2	20.9	21.3	21.4	21.7	22.2	
	12H	20.9	21.3	21.4	21.7	22.2	20.9	21.3	21.4	21.7	22.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.3 / -0.4					
S = 1.5H		+0.5 / -1.0					+0.5 / -1.0					
S = 2.0H		+1.1 / -1.7					+1.1 / -1.7					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		3.2					3.2					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

