


آریانا - چراغ دانلایت آریانا توکار دهانه 6



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M586ED2LED2840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	6
شار نوری چراغ (لومن):	350
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	58
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC

M586ED2LED2840-W

آریانا - چراغ دانلایت آریانا توکار دهانه 6

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5

جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.14
ابعاد(میلیمتر):	Ø78x45

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	8.9	10.1	9.2	10.4	10.6	8.9	10.1	9.2	10.4	10.6	8.9	10.1
	3H	10.2	11.3	10.5	11.6	11.8	10.2	11.3	10.5	11.6	11.8	10.2	11.3
	4H	10.6	11.7	10.9	12.0	12.3	10.6	11.7	10.9	12.0	12.3	10.6	11.7
	6H	10.9	11.9	11.2	12.2	12.5	10.9	11.9	11.2	12.2	12.5	10.9	11.9
	8H	10.9	11.9	11.3	12.2	12.5	10.9	11.9	11.3	12.2	12.5	10.9	11.9
	12H	10.9	11.8	11.3	12.2	12.5	10.9	11.8	11.3	12.2	12.5	10.9	11.8
4H	2H	9.5	10.6	9.8	10.8	11.1	9.5	10.6	9.8	10.8	11.1	9.5	10.6
	3H	10.9	11.9	11.3	12.2	12.5	10.9	11.9	11.3	12.2	12.5	10.9	11.9
	4H	11.5	12.3	11.9	12.7	13.0	11.5	12.3	11.9	12.7	13.0	11.5	12.3
	6H	11.8	12.6	12.3	12.9	13.3	11.8	12.6	12.3	12.9	13.3	11.8	12.6
	8H	11.9	12.6	12.4	13.0	13.4	11.9	12.6	12.4	13.0	13.4	11.9	12.6
	12H	12.0	12.5	12.4	13.0	13.4	12.0	12.5	12.4	13.0	13.4	12.0	12.5
8H	4H	11.7	12.3	12.1	12.7	13.2	11.7	12.3	12.1	12.7	13.2	11.7	12.3
	6H	12.2	12.7	12.6	13.1	13.6	12.2	12.7	12.6	13.1	13.6	12.2	12.7
	8H	12.3	12.7	12.8	13.2	13.7	12.3	12.7	12.8	13.2	13.7	12.3	12.7
	12H	12.3	12.7	12.8	13.2	13.7	12.3	12.7	12.8	13.2	13.7	12.3	12.7
12H	4H	11.7	12.3	12.2	12.7	13.1	11.7	12.3	12.2	12.7	13.1	11.7	12.3
	6H	12.2	12.6	12.7	13.1	13.6	12.2	12.6	12.7	13.1	13.6	12.2	12.6
	8H	12.3	12.7	12.8	13.2	13.7	12.3	12.7	12.8	13.2	13.7	12.3	12.7

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.1 / -0.2	+0.1 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.5	+0.3 / -0.5
S = 2.0H	+0.5 / -0.9	+0.5 / -0.9
Standard table Correction Summand	BK04 -5.5	BK04 -5.5

Corrected Glare Indices referring to 350lm Total Luminous Flux

