


M456L60LED2865

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه پلی کربناتی به طول 60 سانتی متر با توان 18 وات 2200 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین



معرفی محصول

چراغ LED ضد نم و غبار ایزولا با طراحی مازی نور برای محیط پر گرد و غبار طراحی شده است. بازدهی بالا بعنوان چراغ ضد نم و غبار و همچنین سهولت نصب از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M456L60LED2865
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	محیط های ورزشی، پارکینگ ها، صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
برند ماژول:	Edison
ثبات شار نوری:	بیش از 50000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	18
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	122
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class II
دمای محیطی:	درجه سانتیگراد +45 - -20

M456L60LED2865

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه پلی کربناتی به طول 60 سانتی متر با توان 18 وات 2200 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلین


حداقل دمای محیطی کارکرد: -20°C

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
برند بالاست/ درایور:	Vossloh Schwabe
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پلی کربنات یکپارچه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات یکپارچه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، پخش یکنواخت نور، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار، طراحی مخصوص برای نصب چراغ در ارتفاع های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	ترووایرینگ
وزن (کیلوگرم):	0.6
ابعاد(میلیمتر):	600x75x73
مقاومت مکانیکی:	IK10
سایر اقلام همراه چراغ:	بست نصب روکار، بست نصب مفتولی آویز

M456L60LED2865

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) روکار با بدنه پلی کربناتی به طول 60 سانتی متر با توان 18 وات 2200 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.9	23.2	22.4	23.6	24.1	19.9	21.2	20.3	21.6	22.0	
	3H	24.2	25.4	24.7	25.8	26.3	21.1	22.3	21.6	22.7	23.2	
	4H	25.5	26.6	26.0	27.0	27.5	21.5	22.6	22.0	23.1	23.6	
	6H	26.8	27.8	27.3	28.3	28.8	21.7	22.8	22.2	23.2	23.8	
	8H	27.5	28.5	28.0	29.0	29.5	21.8	22.8	22.3	23.2	23.8	
4H	12H	28.3	29.2	28.8	29.7	30.3	21.7	22.7	22.3	23.2	23.8	
	2H	22.4	23.5	22.9	24.0	24.5	20.8	21.9	21.3	22.4	22.9	
	3H	24.9	25.9	25.4	26.4	26.9	22.3	23.2	22.8	23.7	24.3	
	4H	26.3	27.2	26.9	27.7	28.3	22.8	23.7	23.4	24.2	24.8	
	6H	27.8	28.6	28.4	29.1	29.8	23.2	23.9	23.7	24.5	25.1	
8H	12H	28.6	29.4	29.2	29.9	30.6	23.2	24.0	23.8	24.5	25.2	
	2H	29.5	30.2	30.1	30.8	31.4	23.3	23.9	23.9	24.5	25.1	
	4H	26.5	27.2	27.1	27.8	28.4	23.6	24.3	24.1	24.8	25.5	
	6H	28.2	28.8	28.9	29.4	30.1	24.1	24.7	24.7	25.3	26.0	
	8H	29.2	29.7	29.8	30.3	31.0	24.3	24.8	25.0	25.5	26.2	
12H	12H	30.3	30.8	30.9	31.4	32.1	24.4	24.9	25.1	25.5	26.2	
	4H	26.5	27.2	27.1	27.8	28.4	23.8	24.4	24.4	25.0	25.6	
	6H	28.3	28.8	28.9	29.4	30.1	24.5	25.0	25.1	25.6	26.3	
	8H	29.3	29.8	30.0	30.4	31.1	24.8	25.2	25.4	25.9	26.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.3					+0.4 / -0.8					
Standard table		---					BK06					
Correction Summand		---					7.4					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

