


لديسان - چراغ ضد نم و غبار لديسان XL



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار لديسان با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M309XLEWLED10840-S
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	280
شار نوري چراغ (لومن):	33000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	118
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	45°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC

لدیسان - چراغ ضد نم و غبار لدیسان XL

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم شار نوری چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامی چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوری یا Triac
وزن (کیلوگرم):	4.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø450x92
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2H	24.6	25.5	24.9	25.7	25.9	24.6	25.5	24.9	25.7	25.9
	3H	2H	24.6	25.4	24.8	25.6	25.9	24.6	25.4	24.8	25.6	25.9
	4H	2H	24.5	25.3	24.8	25.6	25.8	24.5	25.3	24.8	25.6	25.8
	6H	2H	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8
	8H	2H	24.5	25.1	24.8	25.4	25.7	24.5	25.1	24.8	25.4	25.7
4H	2H	4H	24.4	25.1	24.8	25.4	25.7	24.4	25.1	24.8	25.4	25.7
	3H	4H	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8
	4H	4H	24.4	25.0	24.8	25.3	25.7	24.4	25.0	24.8	25.3	25.7
	6H	4H	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7
	8H	4H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6
8H	2H	8H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6
	3H	8H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6
	4H	8H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6
	6H	8H	24.4	24.7	24.8	25.1	25.5	24.4	24.7	24.8	25.1	25.5
	8H	8H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5
12H	2H	12H	24.3	24.7	24.8	25.1	25.5	24.3	24.7	24.8	25.1	25.5
	3H	12H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5
	4H	12H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5
	6H	12H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5
	8H	12H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.6 / -4.7				+1.6 / -4.7						
S = 1.5H		+3.7 / -6.9				+3.7 / -6.9						
S = 2.0H		+5.6 / -7.3				+5.6 / -7.3						
Standard table Correction Summand		BK00 6.2				BK00 6.2						
Corrected Glare Indices referring to 33000lm Total Luminous Flux												

