


لديسان - چراغ ضد نم و غبار لديسان XL



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار لديسان با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان
کد کاتالوگ / کد محصول:	M309XLEWLED10840-S
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	280
شار نوری چراغ (لومن):	33000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	118
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC

لدیسان - چراغ ضد نم و غبار لدیسان XL

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم شار نوری چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامی چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوری یا Triac
وزن (کیلوگرم):	4.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø450x92
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		70	70	50	50	30
p Floor		20	20	20	20	20	p Floor		20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y													
2H	2H	24.6	25.5	24.9	25.7	25.9	24.6	25.5	24.9	25.7	25.9		
	3H	24.6	25.4	24.8	25.6	25.9	24.6	25.4	24.8	25.6	25.9		
	4H	24.5	25.3	24.8	25.6	25.8	24.5	25.3	24.8	25.6	25.8		
	6H	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8		
	8H	24.5	25.1	24.8	25.4	25.7	24.5	25.1	24.8	25.4	25.7		
12H	24.4	25.1	24.8	25.4	25.7	24.4	25.1	24.8	25.4	25.7			
4H	2H	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8		
	3H	24.4	25.1	24.8	25.4	25.7	24.4	25.1	24.8	25.4	25.7		
	4H	24.4	25.0	24.8	25.3	25.7	24.4	25.0	24.8	25.3	25.7		
	6H	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7		
	8H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6		
12H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6			
8H	4H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6		
	6H	24.4	24.7	24.8	25.1	25.6	24.4	24.7	24.8	25.1	25.6		
	8H	24.4	24.7	24.8	25.1	25.6	24.4	24.7	24.8	25.1	25.6		
	12H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.6	24.3	24.6	24.8	25.1	25.6		
	4H	24.3	24.7	24.8	25.1	25.5	24.3	24.7	24.8	25.1	25.5		
12H	6H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.6	24.3	24.6	24.8	25.1	25.6		
	8H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5		
	8H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+1.6	/	-4.7		+1.6	/	-4.7					
S = 1.5H		+3.7	/	-6.9		+3.7	/	-6.9					
S = 2.0H		+5.6	/	-7.3		+5.6	/	-7.3					
Standard table Correction Summand		BK00					BK00						
		6.2					6.2						
Corrected Glare Indices referring to 33000lm Total Luminous Flux													

