

M309SEWLED5840-S

لديسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 100 وات، 11000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقيم - طوسي



معرفی محصول

چراغ آویز ضد نم و غبار لديسان با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديسان
کد کاتالوگ / کد محصول:	M309SEWLED5840-S
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	صنعتی
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	100
شار نوري چراغ (لومن):	11000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	110
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC

M309SEWLED5840-S

لديسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 100 وات، 11000 لومن دماي رنگ نور 4000 كلوين، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقيم - طوسي


فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: 50 Hz

اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگي ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومي دايكستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيک
رنگ بدنه:	طوسي
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آئيندي:	سيليكوني
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	قابليت تنظيم شار نوري چراغ به طور پيوسته از 30 تا 100 درصد شار نامي چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوري يا Triac
وزن (كيلوگرم):	2.16
ابعاد(ميليمتر):	Ø320x85
مقاومت مكانيكي:	IK08

M309SEWLED5840-S

لایسان - چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 100 وات، 11000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و
 مازول برق مستقیم - طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	15.5	16.5	15.8	16.7	16.9	15.5	16.5	15.8	16.7	16.9	
	3H	16.2	17.0	16.5	17.3	17.5	16.2	17.0	16.5	17.3	17.5	
	4H	16.4	17.2	16.8	17.5	17.8	16.4	17.2	16.8	17.5	17.8	
	6H	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
	8H	16.6	17.3	17.0	17.6	17.9	16.6	17.3	17.0	17.6	17.9	
4H	12H	16.6	17.3	17.0	17.6	17.9	16.6	17.3	17.0	17.6	17.9	
	2H	15.6	16.4	15.9	16.7	16.9	15.6	16.4	15.9	16.7	16.9	
	3H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.8	16.5	17.1	16.8	17.4	17.8	
	4H	16.8	17.4	17.2	17.7	18.1	16.8	17.4	17.2	17.7	18.1	
	6H	17.1	17.6	17.5	17.9	18.3	17.1	17.6	17.5	17.9	18.3	
8H	8H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	
	12H	17.1	17.5	17.6	17.9	18.3	17.1	17.5	17.6	17.9	18.3	
	4H	16.9	17.4	17.3	17.7	18.1	16.9	17.4	17.3	17.7	18.1	
	6H	17.2	17.6	17.7	18.0	18.4	17.2	17.6	17.7	18.0	18.4	
	8H	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	
12H	12H	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	
	4H	16.9	17.3	17.3	17.7	18.1	16.9	17.3	17.3	17.7	18.1	
	6H	17.2	17.5	17.7	18.0	18.4	17.2	17.5	17.7	18.0	18.4	
8H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.9 / -7.5					+1.9 / -7.5					
S = 1.5H		+4.4 / -10.9					+4.4 / -10.9					
S = 2.0H		+6.4 / -11.5					+6.4 / -11.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		0.7					0.7					
Corrected Glare Indices referring to 11000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

