
M317ELWLED4865-S

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس L





معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربري‌های پروژکتوری فضاي آزاد و فضاي داخلي طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پلاریس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M317ELWLED4865-S
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، دیواري روکار، سقفي روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه
کاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از LED 0.9
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	80
شار نوري چراغ (لومن):	7600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	95
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M317ELWLED4865-S

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس L

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي کرباناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.1
ابعاد(میلیمتر):	220x315x60
مقاومت مکانيکي:	IK09

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M317ELWLED4865-S

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس L

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.0	25.9	25.3	26.1	26.3	24.8	25.6	25.0	25.8	26.1
	3H	25.0	25.8	25.3	26.0	26.3	24.7	25.5	25.0	25.7	26.0
	4H	25.0	25.7	25.3	26.0	26.2	24.6	25.4	24.9	25.6	25.9
	6H	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2	24.6	25.2	24.9	25.5	25.8
	8H	24.9	25.5	25.2	25.8	26.1	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8
	12H	24.8	25.5	25.2	25.8	26.1	24.5	25.1	24.8	25.4	25.7
4H	2H	24.9	25.6	25.2	25.9	26.1	24.6	25.4	24.9	25.6	25.9
	3H	24.9	25.5	25.2	25.8	26.1	24.6	25.2	24.9	25.5	25.8
	4H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.1	24.5	25.1	24.9	25.4	25.8
	6H	24.9	25.3	25.3	25.7	26.1	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7
	8H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.0	24.4	24.8	24.9	25.2	25.6
	12H	24.8	25.2	25.2	25.6	26.0	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6
8H	4H	24.8	25.2	25.2	25.6	26.0	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7
	6H	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	24.4	24.7	24.9	25.2	25.6
	8H	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	24.4	24.6	24.8	25.1	25.6
	12H	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5
12H	4H	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	24.4	24.8	24.9	25.2	25.6
	6H	24.8	25.0	25.2	25.5	26.0	24.4	24.6	24.8	25.1	25.6
	8H	24.7	25.0	25.2	25.4	25.9	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.8 / -5.6	+3.1 / -7.0
S = 1.5H	+5.1 / -6.2	+5.2 / -7.6
S = 2.0H	+7.1 / -6.6	+7.2 / -8.6
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	6.6	6.3

Corrected Glare Indices referring to 7600lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.