



### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پلاریس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M317EXLWLED5865-W
نوع نصب:	دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	120
شار نوری چراغ (لومن):	12000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

**پلاریس - چراغ پروژکتوری پلاریس XL**

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.4
ابعاد(میلیمتر):	290x315x60
مقاومت مکانیکی:	IK09

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	26.2	27.2	26.4	27.4	27.6	25.9	26.9	26.1	27.1	27.3
	3H	26.0	27.0	26.4	27.2	27.4	25.8	26.7	26.1	26.9	27.2
	4H	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4	25.7	26.5	26.0	26.8	27.1
	6H	25.9	26.7	26.3	27.0	27.3	25.6	26.4	26.0	26.7	27.0
	8H	25.9	26.6	26.2	26.9	27.2	25.6	26.3	25.9	26.6	26.9
4H	2H	25.8	26.5	26.2	26.8	27.2	25.6	26.3	25.9	26.6	26.9
	3H	26.1	26.9	26.4	27.2	27.4	25.8	26.6	26.1	26.9	27.2
	4H	26.0	26.7	26.3	27.0	27.3	25.7	26.4	26.0	26.7	27.0
	6H	25.9	26.5	26.3	26.8	27.2	25.6	26.2	26.0	26.6	26.9
	8H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.1	25.6	26.1	26.0	26.4	26.8
8H	2H	25.8	26.3	26.2	26.6	27.0	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7
	3H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.0	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7
	4H	25.8	26.3	26.2	26.6	27.1	25.5	26.0	25.9	26.4	26.8
	6H	25.7	26.0	26.1	26.4	26.9	25.4	25.7	25.9	26.2	26.7
	8H	25.6	25.9	26.1	26.4	26.9	25.4	25.6	25.8	26.1	26.6
12H	2H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.0	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7
	3H	25.7	26.0	26.1	26.4	26.9	25.4	25.7	25.9	26.2	26.7
	4H	25.6	25.9	26.1	26.4	26.9	25.4	25.6	25.8	26.1	26.6
	6H	25.6	26.2	26.2	26.6	27.0	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7
	8H	25.7	26.0	26.1	26.4	26.9	25.4	25.7	25.9	26.2	26.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+1.5 / -3.0					+1.4 / -2.9					
S = 1.5H	+2.8 / -8.3					+2.6 / -8.2					
S = 2.0H	+4.8 / -12.3					+4.5 / -11.9					
Standard table	BK00					BK00					
Correction	7.7					7.4					
Corrected Glare Indices referring to 12000lm Total Luminous Flux											

