
M317EXSWLED1840-W

پلاريس - چراغ پروژكتوري پلاريس XS





معرفی محصول

چراغ پروژكتوری پلاريس با طراحی پيشرفته مازی‌نور برای كاربری‌های پروژكتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحكم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف كم انرژی از ويژگی‌های اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پلاريس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M317EXSWLED1840-W
نوع نصب:	سقفي روكار، نصب افقی به پايه، نصب به كف، نصب عمودی به پايه، نصب به ديوار با براكت، ديواري روكار
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	20
شار نوري چراغ (لومن):	2100
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP65
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	55°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-30°C

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M317EXSWLED1840-W

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس XS

فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگي گلند:	گلند پلي آمیدي
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	شیري
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگي بدنه:	طراحي ویژه براي جلوگیري از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
ویژگي لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.86
ابعاد(میلیمتر):	190x140x50
مقاومت مکانیکي:	IK09

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M317EXSWLED1840-W

پلاریس - چراغ پروژکتوري پلاریس XS

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.7	25.6	24.9	25.8	26.0	24.3	25.2	24.6	25.4	25.6
	3H	24.7	25.4	24.9	25.7	25.9	24.3	25.0	24.5	25.3	25.5
	4H	24.6	25.4	24.9	25.6	25.9	24.2	24.9	24.5	25.2	25.5
	6H	24.6	25.3	24.9	25.5	25.8	24.1	24.8	24.5	25.1	25.4
	8H	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8	24.1	24.7	24.4	25.0	25.3
	12H	24.5	25.1	24.9	25.4	25.7	24.1	24.7	24.4	25.0	25.3
4H	2H	24.5	25.3	24.8	25.5	25.8	24.2	24.9	24.5	25.2	25.5
	3H	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8	24.1	24.7	24.5	25.1	25.4
	4H	24.5	25.1	24.9	25.4	25.7	24.1	24.6	24.5	25.0	25.3
	6H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	24.0	24.5	24.4	24.8	25.2
	8H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	24.0	24.4	24.4	24.8	25.2
	12H	24.4	24.8	24.9	25.2	25.6	23.9	24.3	24.4	24.7	25.1
8H	4H	24.4	24.9	24.9	25.2	25.6	24.0	24.4	24.4	24.8	25.2
	6H	24.4	24.7	24.9	25.2	25.6	23.9	24.3	24.4	24.7	25.1
	8H	24.4	24.7	24.9	25.1	25.6	23.9	24.2	24.4	24.6	25.1
	12H	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5	23.9	24.1	24.3	24.6	25.1
12H	4H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	24.0	24.3	24.4	24.7	25.2
	6H	24.4	24.7	24.8	25.1	25.6	23.9	24.2	24.4	24.6	25.1
	8H	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5	23.9	24.1	24.3	24.6	25.1


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.8 / -5.9	+3.1 / -7.3
S = 1.5H	+5.2 / -6.5	+5.2 / -8.1
S = 2.0H	+7.2 / -7.1	+7.2 / -9.1
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	6.2	5.8

Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.