

M317ESNLED2840-W

پلاریس - چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایلاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	190x190x50
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317ESNLED2840-W

پلاریس - چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.1	25.1	24.4	25.3	25.5	24.0	25.0	24.3	25.2	25.4	
	3H	25.1	26.0	25.4	26.2	26.5	25.0	25.9	25.3	26.1	26.4	
	4H	25.4	26.2	25.7	26.5	26.7	25.2	26.1	25.6	26.3	26.6	
	6H	25.5	26.2	25.8	26.5	26.8	25.3	26.1	25.7	26.4	26.7	
	8H	25.5	26.2	25.8	26.5	26.8	25.3	26.1	25.7	26.3	26.7	
4H	12H	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	25.3	26.0	25.6	26.3	26.6	
	2H	24.6	25.4	24.9	25.7	26.0	24.5	25.4	24.9	25.6	25.9	
	3H	25.7	26.4	26.1	26.7	27.1	25.6	26.3	26.0	26.6	27.0	
	4H	26.1	26.7	26.5	27.0	27.4	26.0	26.6	26.3	26.9	27.3	
	6H	26.2	26.7	26.6	27.1	27.5	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4	
8H	8H	26.2	26.7	26.6	27.1	27.5	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4	
	12H	26.2	26.6	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.5	26.9	27.3	
	4H	26.2	26.6	26.6	27.0	27.4	26.1	26.5	26.5	26.9	27.3	
	6H	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5	
	8H	26.4	26.7	26.8	27.1	27.6	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5	
12H	12H	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5	
	4H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.4	26.0	26.5	26.5	26.9	27.3	
	6H	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6	26.2	26.5	26.7	27.0	27.4	
	8H	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5	
	12H	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.8					
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+1.0 / -1.5					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		8.5					8.5					
Corrected Glare Indices referring to 3800lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

