


پلاریس - چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 60 وات، 6200 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	پلاریس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M317EMNLED3865-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب روی دیوار با براکت، نصب افقی به پایه، نصب به کف، سقفی روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوری چراغ (لومن):	6200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	103
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5

پلاریس - چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 60 وات، 6200 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد (میلیمتر):	190x240x50
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317EMNLED3865-S

پلاریس - چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 60 وات، 6200 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.2	24.2	23.5	24.4	24.6	23.2	24.1	23.4	24.3	24.6	
	3H	24.3	25.1	24.6	25.4	25.6	24.2	25.0	24.5	25.3	25.5	
	4H	24.6	25.4	24.9	25.6	25.9	24.4	25.3	24.8	25.5	25.8	
	6H	24.7	25.4	25.0	25.7	26.0	24.5	25.3	24.9	25.6	25.9	
	8H	24.7	25.4	25.0	25.7	26.0	24.5	25.3	24.9	25.6	25.9	
4H	12H	24.6	25.3	25.0	25.6	26.0	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8	
	2H	23.7	24.6	24.1	24.8	25.1	23.7	24.5	24.0	24.8	25.1	
	3H	24.9	25.6	25.3	25.9	26.3	24.8	25.5	25.2	25.8	26.2	
	4H	25.3	25.9	25.7	26.2	26.6	25.2	25.8	25.6	26.1	26.5	
	6H	25.5	26.0	25.9	26.3	26.7	25.3	25.9	25.7	26.2	26.6	
8H	8H	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7	25.3	25.8	25.8	26.2	26.6	
	12H	25.4	25.9	25.9	26.3	26.7	25.3	25.7	25.8	26.2	26.6	
	4H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7	25.3	25.8	25.7	26.2	26.6	
	6H	25.6	26.0	26.1	26.4	26.8	25.5	25.9	25.9	26.3	26.7	
	8H	25.6	25.9	26.1	26.4	26.9	25.5	25.8	26.0	26.3	26.7	
12H	12H	25.6	25.9	26.1	26.3	26.8	25.5	25.8	26.0	26.2	26.7	
	4H	25.4	25.8	25.8	26.2	26.6	25.3	25.7	25.7	26.1	26.5	
	6H	25.6	25.9	26.1	26.3	26.8	25.5	25.8	25.9	26.2	26.7	
	8H	25.6	25.9	26.1	26.3	26.8	25.5	25.8	26.0	26.2	26.7	
	12H	25.6	25.9	26.1	26.3	26.8	25.5	25.8	26.0	26.2	26.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.7					+0.5 / -0.8					
S = 2.0H		+0.8 / -1.3					+1.0 / -1.4					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		7.7					7.6					



نقشه فنی

