


لدیلوکس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR



معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M527SLED4LU830-W
نوع نصب:	آویز، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوری چراغ (لومن):	6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M527SLED4LU830-W

لدیلوکس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.4
ابعاد (میلیمتر):	597x597x12
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M527SLED4LU830-W

لدیلوکس - چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 6500 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.7	18.8	18.0	19.0	19.3	16.6	17.7	16.9	17.9	18.1	
	3H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.8	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8	
	4H	18.6	19.5	18.9	19.8	20.0	17.9	18.8	18.2	19.1	19.3	
	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.4	19.3	18.7	19.6	19.9	
	8H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
4H	12H	19.1	19.9	19.5	20.2	20.5	18.7	19.5	19.1	19.8	20.1	
	2H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.4	16.9	17.8	17.2	18.1	18.4	
	3H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	17.8	18.6	18.2	18.9	19.3	
	4H	19.1	19.8	19.5	20.2	20.5	18.5	19.2	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5	
8H	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
	12H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9	
	4H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	18.7	19.3	19.2	19.7	20.1	
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9	
	8H	20.3	20.6	20.7	21.1	21.6	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	
12H	12H	20.4	20.8	20.9	21.3	21.8	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	
	4H	19.4	19.8	19.8	20.3	20.7	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+1.2 / -1.3					+0.9 / -1.2					
S = 2.0H		+2.2 / -1.5					+1.3 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		2.6					2.4					
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

