


لدیلوکس - چراغ پنلی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)



معرفی محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M527SDLED4LU830-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	52
شار نوري چراغ (لومن):	6500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M527SDLED4LU830-W

لدیلوکس - چراغ پنی 60x60 لدیلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ بودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	مقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.55
ابعاد (میلیمتر):	617x617x12
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M527SDLED4LU830-W

لیدلوکس - چراغ پنلی 60x60 لیدلوکس توکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.7	18.8	18.0	19.0	19.3	16.6	17.7	16.9	17.9	18.1	
	3H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.8	17.3	18.3	17.6	18.6	18.8	
	4H	18.6	19.5	18.9	19.8	20.0	17.9	18.8	18.2	19.1	19.3	
	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.4	19.3	18.7	19.6	19.9	
	8H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
	12H	19.1	19.9	19.5	20.2	20.5	18.7	19.5	19.1	19.8	20.1	
4H	2H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.4	16.9	17.8	17.2	18.1	18.4	
	3H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	17.8	18.6	18.2	18.9	19.3	
	4H	19.1	19.8	19.5	20.2	20.5	18.5	19.2	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5	
	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
	12H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9	
8H	4H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	18.7	19.3	19.2	19.7	20.1	
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9	
	8H	20.3	20.6	20.7	21.1	21.6	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	
	12H	20.4	20.8	20.9	21.3	21.8	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	
	4H	19.4	19.8	19.8	20.3	20.7	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	
12H	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
	12H	20.4	20.8	20.9	21.3	21.8	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+1.2 / -1.3					+0.9 / -1.2					
S = 2.0H		+2.2 / -1.5					+1.3 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		2.6					2.4					
Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

