

M327RLED2PS840-W

لدیلوکس - چراغ LED آویز 30*120 با توان 29 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن



معرفی محصول

پنل آویز لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M327RLED2PS840-W
نوع نصب:	آویز
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M327RLED2PS840-W


لیدلوكس - چراغ LED آویز 30*120 با توان 29 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تك كاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی	پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید	رنگ بدنه:	سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن	رنگ بدنه:	RAL9003
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.55	ابعاد (میلیمتر):	1175x275x12
مقاومت مکانیکی:	-	سایر اقلام همراه چراغ:	کیت آویز، 3 عدد پیچ 5*50، رول پلاک
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 2 متر		

M327RLED2PS840-W

لدیلوکس - چراغ LED آویز 30*120 با توان 29 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

