


M584IPMD4WLED4V30-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 10



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا کامفورت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M584IPMD4WLED4V30-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	16
شار نوری چراغ (لومن):	1800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	از پایین IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M584IPMD4WLED4V30-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 10

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 38
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.46
ابعاد (میلیمتر):	Ø120x80
مقاومت مکانیکی:	-

M584IPMD4WLED4V30-W

دیانا کامفورت - چراغ دانلایت دیانا کامفورت توکار دهانه 10

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4	15.3	16.0	15.6	16.2	16.4		
	3H	15.3	15.9	15.6	16.1	16.4	15.3	15.9	15.6	16.1	16.4		
	4H	15.3	15.9	15.6	16.1	16.4	15.3	15.9	15.6	16.1	16.4		
	6H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3		
	8H	15.2	15.7	15.6	16.0	16.3	15.2	15.7	15.6	16.0	16.3		
4H	12H	15.2	15.7	15.6	16.0	16.3	15.2	15.7	15.6	16.0	16.3		
	2H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.2	15.2	15.7	15.5	16.0	16.2		
	3H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3		
	4H	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3		
	6H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3		
8H	12H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3		
	2H	15.2	15.5	15.5	15.9	16.3	15.2	15.5	15.5	15.9	16.3		
	4H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2		
	6H	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.2		
	8H	15.1	15.3	15.6	15.8	16.2	15.1	15.3	15.6	15.8	16.2		
12H	12H	15.2	15.3	15.7	15.8	16.3	15.2	15.3	15.7	15.8	16.3		
	4H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2		
	6H	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2		
	8H	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H	+5.6 / -5.8					+5.6 / -5.8							
S = 1.5H	+8.4 / -6.2					+8.4 / -6.2							
S = 2.0H	+10.4 / -6.9					+10.4 / -6.9							
Standard table	BK00					BK00							
Correction Summand	-3.1					-3.1							
Corrected Glare Indices referring to 1800lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

