



معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی فروشگاه‌های مدرن و سوپرمارکت‌ها عرضه می‌گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M481W60LED2830-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	فروشگاه‌ها، گالری‌ها و موزه‌ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوري چراغ (لومن):	2200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	129
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درايور الكترونيكي جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی):	تک کاناله

M481W60LED2830-BL

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی سه فاز طول 60


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.05
ابعاد (میلیمتر):	578x55x42
مقاومت مکانیکی:	-

M481W60LED2830-BL

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی سه فاز طول 60

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis							
2H	2H	22.9	24.2	23.2	24.4	24.7	20.7	21.9	20.9	22.1	22.4		
	3H	24.4	25.5	24.7	25.8	26.0	21.0	22.2	21.3	22.4	22.7		
	4H	24.9	26.0	25.2	26.2	26.5	21.1	22.2	21.5	22.5	22.8		
	6H	25.2	26.2	25.6	26.5	26.8	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7		
	8H	25.3	26.3	25.7	26.6	26.9	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7		
4H	2H	23.2	24.2	23.5	24.5	24.8	21.4	22.5	21.7	22.7	23.0		
	3H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	22.1	23.0	22.4	23.3	23.6		
	4H	25.3	26.1	25.7	26.5	26.8	22.2	23.0	22.6	23.4	23.7		
	6H	25.8	26.5	26.2	26.8	27.2	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7		
	8H	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7		
8H	2H	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	22.2	22.8	22.7	23.2	23.7		
	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.9	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0		
	6H	25.9	26.4	26.4	26.9	27.3	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1		
	8H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1		
	12H	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0		
12H	4H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0		
	6H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.3	22.7	23.2	23.2	23.6	24.1		
	8H	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.6							
S = 1.5H	+0.3 / -0.5					+0.7 / -1.3							
S = 2.0H	+0.7 / -0.9					+1.3 / -2.0							
Standard table	BK05					BK03							
Correction Summand	9.1					4.9							
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

