

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی سه فاز طول 120

معرفی محصول

چراغ ریلی خطی LED با لنز لومریا با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی فروشگاه های مدرن و سوپرمارکت ها عرضه می گردد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومریا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M481N120LED2830-W
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	گالری ها و موزه ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله


لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی سه فاز طول 120

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایلیف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.65
ابعاد(میلیمتر):	1140x55x42
مقاومت مکانیکی:	-

لومریا - چراغ خطی لومریا ریلی سه فاز طول 120

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	ρ Walls		50	30	50	50	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	ρ Walls		50	30	50	50	30
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	14.9	16.0	15.2	16.2	16.4	24.1	25.2	24.4	25.4	25.6		
	3H	16.1	17.1	16.4	17.4	17.6	25.5	26.5	25.8	26.7	27.0		
	4H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.1	26.1	27.0	26.4	27.3	27.6		
	6H	17.2	18.1	17.6	18.3	18.6	26.6	27.4	26.9	27.7	28.0		
	8H	17.4	18.2	17.7	18.5	18.8	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2		
4H	12H	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	26.9	27.7	27.3	28.0	28.3		
	2H	15.9	16.8	16.2	17.0	17.3	24.0	24.9	24.3	25.2	25.4		
	3H	17.2	18.0	17.6	18.3	18.6	25.4	26.2	25.8	26.5	26.8		
	4H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	26.1	26.8	26.5	27.1	27.4		
	6H	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0		
8H	8H	18.7	19.2	19.1	19.6	20.0	26.8	27.4	27.3	27.8	28.2		
	12H	18.7	19.2	19.2	19.6	20.1	27.0	27.5	27.5	27.9	28.3		
	4H	18.3	18.9	18.7	19.2	19.6	26.0	26.6	26.4	26.9	27.3		
	6H	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	26.6	27.0	27.0	27.5	27.9		
	8H	19.3	19.7	19.8	20.2	20.6	26.8	27.2	27.3	27.7	28.1		
12H	12H	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	27.1	27.4	27.5	27.8	28.3		
	4H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	26.0	26.5	26.4	26.9	27.3		
	6H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.6	26.9	27.0	27.4	27.9		
8H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	26.8	27.1	27.3	27.6	28.1			
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.4 / -0.3				+0.8 / -0.9							
S = 1.5H		+0.6 / -0.6				+1.9 / -2.5							
S = 2.0H		+0.7 / -0.9				+3.1 / -3.8							
Standard table		BK05				---							
Correction		1.5				---							
Summand						---							



نقشه فنی

