

M486ED22H5LED4840-W

آریانا - چراغ LED دانلایت روکار قطر 22 سانتی متری 35 وات، 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم - سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد روکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب روکار در قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. ظاهر زیبا چراغ با ارتفاع کم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M486ED22H5LED4840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	35
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	91
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC

M486ED22H5LED4840-W

آریانا - چراغ LED دانلایت روکار قطر 22 سانتی متری 35 وات، 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم - سفید


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5

جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 1.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.89
ابعاد (میلیمتر):	Ø223x50

M486ED22H5LED4840-W

آریانا - چراغ LED دانلایت روکار قطر 22 سانتی متری 35 وات، 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن و مازول برق مستقیم - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.3	23.6	22.6	23.8	24.0	22.3	23.6	22.6	23.8	24.0	
	3H	23.2	24.3	23.5	24.6	24.8	23.2	24.3	23.5	24.6	24.8	
	4H	23.4	24.5	23.8	24.8	25.1	23.4	24.5	23.8	24.8	25.1	
	6H	23.5	24.5	23.9	24.8	25.1	23.5	24.5	23.9	24.8	25.1	
	8H	23.5	24.5	23.9	24.8	25.1	23.5	24.5	23.9	24.8	25.1	
4H	12H	23.5	24.4	23.9	24.8	25.1	23.5	24.4	23.9	24.8	25.1	
	2H	22.7	23.8	23.1	24.1	24.4	22.7	23.8	23.1	24.1	24.4	
	3H	23.7	24.7	24.1	25.0	25.3	23.7	24.7	24.1	25.0	25.3	
	4H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.6	24.1	24.9	24.5	25.2	25.6	
	6H	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	
8H	12H	24.3	25.0	24.7	25.3	25.8	24.3	25.0	24.7	25.3	25.8	
	2H	24.3	24.9	24.8	25.3	25.7	24.3	24.9	24.8	25.3	25.7	
	4H	24.2	24.8	24.6	25.2	25.7	24.2	24.8	24.6	25.2	25.7	
	6H	24.5	25.0	24.9	25.4	25.9	24.5	25.0	24.9	25.4	25.9	
	8H	24.5	25.0	25.0	25.4	25.9	24.5	25.0	25.0	25.4	25.9	
12H	12H	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	
	4H	24.2	24.8	24.6	25.2	25.6	24.2	24.8	24.6	25.2	25.6	
	6H	24.5	24.9	24.9	25.4	25.8	24.5	24.9	24.9	25.4	25.8	
	8H	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	
	12H	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.5 / -0.9					+0.5 / -0.9					
S = 2.0H		+1.0 / -1.6					+1.0 / -1.6					
Standard table		BK03					BK03					
Correction												
Summand		6.8					6.8					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

