


هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 7.5

معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M362EMLED2830-W
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	20
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	110
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله


هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 7.5

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 36
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.5
ابعاد (میلیمتر):	Ø75x140
مقاومت مکانیکی:	-

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 7.5

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR																
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis								
			2H	2H	1.1	1.9	1.3	2.1	2.3	1.1	1.9	1.3	2.1	2.3		
	3H	2.4	3.2	2.7	3.4	3.6	2.4	3.2	2.7	3.4	3.6					
	4H	2.9	3.6	3.3	3.9	4.1	2.9	3.6	3.3	3.9	4.1					
	6H	3.5	4.1	3.8	4.4	4.7	3.5	4.1	3.8	4.4	4.7					
	8H	3.7	4.3	4.0	4.6	4.9	3.7	4.3	4.0	4.6	4.9					
	12H	3.8	4.4	4.2	4.7	5.0	3.8	4.4	4.2	4.7	5.0					
4H	2H	1.6	2.2	1.9	2.5	2.7	1.6	2.2	1.9	2.5	2.7					
	3H	3.1	3.7	3.5	4.0	4.3	3.1	3.7	3.5	4.0	4.3					
	4H	3.8	4.3	4.2	4.6	4.9	3.8	4.3	4.2	4.6	4.9					
	6H	4.5	4.9	4.9	5.2	5.6	4.5	4.9	4.9	5.2	5.6					
	8H	4.7	5.1	5.1	5.5	5.9	4.7	5.1	5.1	5.5	5.9					
8H	12H	4.9	5.3	5.4	5.7	6.1	4.9	5.3	5.4	5.7	6.1					
	4H	4.0	4.4	4.5	4.8	5.2	4.0	4.4	4.5	4.8	5.2					
	6H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0					
	8H	5.2	5.5	5.7	5.9	6.4	5.2	5.5	5.7	5.9	6.4					
	12H	5.5	5.7	6.0	6.2	6.7	5.5	5.7	6.0	6.2	6.7					
12H	4H	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2					
	6H	4.9	5.2	5.4	5.6	6.1	4.9	5.2	5.4	5.6	6.1					
	8H	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5					
Variation of the observer position for the luminaire distances S																
S = 1.0H		+1.7 / -2.1					+1.7 / -2.1									
S = 1.5H		+3.5 / -2.4					+3.5 / -2.4									
S = 2.0H		+5.2 / -2.9					+5.2 / -2.9									
Standard table		BK02					BK02									
Correction Summand		-13.4					-13.4									
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux																



نقشه فنی

