


هانی - چراغ LED ریلی 30 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، تک فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M - مشکی



6500K



Flicker Free



معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M363EMLED3865-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	هایپر مارکت، فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

هانی - چراغ LED ریلی 30 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، تک فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M - مشکی


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.75
ابعاد (میلیمتر):	Ø90x160
مقاومت مکانیکی:	-

M363EMLED3865-BL

هانی - چراغ LED ریلی 30 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین، تک فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7	
	3H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	
	4H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	
	6H	21.6	22.3	22.0	22.5	22.8	21.6	22.3	22.0	22.5	22.8	
	8H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	
4H	12H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	
	2H	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6	
	3H	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8	
	4H	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8	
	6H	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9	
8H	8H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	12H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	4H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	
	6H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	8H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	
12H	12H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	
	4H	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	
	6H	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9	
	8H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.0 / -3.3					+2.0 / -3.3					
S = 1.5H		+4.1 / -3.8					+4.1 / -3.8					
S = 2.0H		+5.9 / -4.6					+5.9 / -4.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		3.7					3.7					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

