

M363EMLED3865-W

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 9



معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M363EMLED3865-W
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوري چراغ (لومن):	3200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M363EMLED3865-W

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 9


ولتاژ نامی تغذیه:	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	220~240 VAC±10%
جنس سیم و کابل:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	سیم افشان PVC
جنس بدنه:	0.34
پوشش بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
رنگ بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
RAL رنگ بدنه:	سفید
ویژگی بدنه:	RAL9003
جنس درب:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس لنز:	پلی کربنات
پخش نور:	پلی کربناتی شفاف
نوع بسته بندی:	درجه 42
وزن (کیلوگرم):	نایلون و کارتن
ابعاد (میلیمتر):	0.75
مقاومت مکانیکی:	Ø90x160
	-

M363EMLED3865-W

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی تک فاز قطر 9

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7		
	3H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8		
	4H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8		
	6H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8		
	8H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8		
4H	12H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8		
	2H	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6		
	3H	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8		
	4H	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8		
	6H	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9		
8H	8H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9		
	12H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9		
	4H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8		
	6H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9		
	8H	21.8	22.1	22.2	22.5	23.0	21.8	22.1	22.2	22.5	23.0		
12H	12H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0		
	4H	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8		
	6H	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9		
	8H	21.8	22.0	22.2	22.5	22.9	21.8	22.0	22.2	22.5	22.9		
	12H	21.8	22.0	22.2	22.5	23.0	21.8	22.0	22.2	22.5	23.0		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H	+2.0 / -3.3					+2.0 / -3.3							
S = 1.5H	+4.1 / -3.8					+4.1 / -3.8							
S = 2.0H	+5.9 / -4.6					+5.9 / -4.6							
Standard table	BK01					BK01							
Correction Summand	3.7					3.7							
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

