M364EMLED3865-W

هاني - چراغ اسپات لايت هاني ريلي سه فاز قطر 9

Optimax LED 6500K ECG RAL 9003 Flicker Free



معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هاني
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M364EMLED3865-W
نوع نصب:	ريلي
کاربرد:	فروشگاه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هايپر ماركت
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوري چراغ (لومن):	3200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درايور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درايور:	-
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M364EMLED3865-W

هاني - چراغ اسپات لايت هاني ريلي سه فاز قطر 9

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.34
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگي بدنه:	قابليت تنظيم در زاويه دلخواه
جنس درب:	پلي كربنات
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.75
ابعاد(ميليمتر):	Ø90x160
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M364EMLED3865-W

هاني - چراغ اسپات لايت هاني ريلي سه فاز قطر 9

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7
	3H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8
	4H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8
	6H	21.6	22.3	22.0	22.5	22.8	21.6	22.3	22.0	22.5	22.8
	8H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8
	12H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8
4H	2H	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6
	3H	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8
	4H	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8
	6H	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9
	8H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9
	12H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9
8H	4H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8
	6H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9
	8H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0
	12H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0
12H	4H	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8
	6H	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9
	8H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.0 / -3.3	+2.0 / -3.3
S = 1.5H	+4.1 / -3.8	+4.1 / -3.8
S = 2.0H	+5.9 / -4.6	+5.9 / -4.6
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	3.7	3.7

Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.