

M364EMLED3865-W

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 9



6500K



معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هانی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M364EMLED3865-W
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	107
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M364EMLED3865-W

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 9


ولتاژ نامی تغذیه:	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	220~240 VAC±10%	
جنس سیم و کابل:	50/60 Hz	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34	
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	سفید	
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه	
جنس درب:	پلی کربنات	
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	
پخش نور:	درجه 42	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	0.75	
ابعاد (میلیمتر):	Ø90x160	
مقاومت مکانیکی:	-	

M364EMLED3865-W

هانی - چراغ اسپات لایت هانی ریلی سه فاز قطر 9

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7	21.5	22.3	21.8	22.5	22.7	
	3H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	
	4H	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	21.6	22.3	21.9	22.5	22.8	
	6H	21.6	22.3	22.0	22.5	22.8	21.6	22.3	22.0	22.5	22.8	
	8H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	
4H	12H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	
	2H	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6	21.5	22.1	21.8	22.4	22.6	
	3H	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8	21.6	22.1	21.9	22.5	22.8	
	4H	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8	21.7	22.2	22.1	22.5	22.8	
	6H	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9	21.8	22.2	22.2	22.5	22.9	
8H	8H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	12H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	4H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.8	
	6H	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	21.8	22.1	22.2	22.5	22.9	
	8H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	
12H	12H	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.5	23.0	
	4H	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	
	6H	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9	21.8	22.0	22.2	22.4	22.9	
	8H	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.0 / -3.3					+2.0 / -3.3					
S = 1.5H		+4.1 / -3.8					+4.1 / -3.8					
S = 2.0H		+5.9 / -4.6					+5.9 / -4.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		3.7					3.7					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

