


یونیلایت - چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور M



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	یونیلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M430M115LED7750-S
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	صنعتی، محیط های ورزشی
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	150
شار نوری چراغ (لومن):	24000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	160
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C

M430M115LED7750-S

یونیلایت - چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور M

-30°C


حداقل دمای محیطی کارکرد:

بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته:	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.6
ابعاد (میلیمتر):	1135x100x90
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز و مهره 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

M430M115LED7750-S

یونیلایت - چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور M، نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.9	25.9	25.2	26.1	26.3	24.6	25.5	24.9	25.7	26.0	
	3H	25.3	26.2	25.6	26.4	26.6	24.9	25.7	25.2	26.0	26.2	
	4H	25.4	26.2	25.7	26.5	26.7	24.9	25.7	25.3	26.0	26.3	
	6H	25.5	26.2	25.8	26.5	26.8	24.9	25.7	25.3	25.9	26.2	
	8H	25.5	26.2	25.8	26.4	26.8	24.9	25.6	25.3	25.9	26.2	
4H	12H	25.4	26.1	25.8	26.4	26.7	24.9	25.5	25.2	25.8	26.2	
	2H	25.1	25.9	25.4	26.2	26.4	24.8	25.6	25.1	25.9	26.1	
	3H	25.6	26.3	26.0	26.6	26.9	25.2	25.9	25.6	26.2	26.5	
	4H	25.8	26.4	26.2	26.7	27.1	25.3	25.9	25.7	26.2	26.6	
	6H	25.9	26.4	26.3	26.7	27.1	25.3	25.8	25.7	26.2	26.6	
8H	12H	25.9	26.3	26.3	26.7	27.1	25.3	25.8	25.7	26.2	26.6	
	2H	25.9	26.3	26.3	26.7	27.1	25.3	25.7	25.7	26.1	26.5	
	4H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.0	25.3	25.8	25.8	26.2	26.6	
	6H	25.9	26.3	26.4	26.7	27.1	25.4	25.7	25.8	26.2	26.6	
	8H	25.9	26.2	26.4	26.7	27.1	25.4	25.7	25.9	26.1	26.6	
12H	12H	25.9	26.2	26.4	26.6	27.1	25.3	25.6	25.8	26.1	26.6	
	4H	25.8	26.2	26.2	26.6	27.0	25.3	25.7	25.8	26.1	26.5	
	6H	25.9	26.2	26.4	26.6	27.1	25.4	25.7	25.8	26.1	26.6	
	8H	25.9	26.2	26.4	26.6	27.1	25.4	25.6	25.8	26.1	26.6	
	12H	25.9	26.2	26.4	26.6	27.1	25.4	25.6	25.8	26.1	26.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -1.0					+0.6 / -1.2					
S = 1.5H		+1.4 / -2.1					+1.5 / -2.5					
S = 2.0H		+2.7 / -3.0					+2.8 / -3.7					
Standard table		BK02					BK01					
Correction		8.1					7.2					
Summand		8.1					7.2					
Corrected Glare Indices referring to 24000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

