
M230ELED3830-BL

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30





معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نپتون
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M230ELED3830-BL
نوع نصب:	سقفي روكار
كاربرد:	پاركينگ ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هتل ها و مراكز پذيرايي
ملاحظات كاربرد:	مناسب براي فضاي داخلي و فضاي خارجي مسقف
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از LED 0.5
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 60.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	24
شار نوري چراغ (لومن):	1750
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	73
درجه حفاظت:	IP65
كلاس عايقي:	Class II
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	35°C
فليكر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M230ELED3830-BL

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30

جنس بدنه:	پلی کربنات
رنگ بدنه:	مشكي
جنس ديفيوزر/ شيشه:	پلي كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.5
ابعاد(ميليمتر):	Ø300x70
مقاومت مكانيكي:	-
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 50*5، رول‌پلاك 2

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M230ELED3830-BL

نپتون - چراغ سقفي نپتون روكار قطر 30

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	16.7	18.1	17.0	18.3	18.6	16.7	18.1	17.0	18.3	18.6
	3H	18.0	19.2	18.3	19.5	19.8	18.0	19.2	18.3	19.5	19.8
	4H	18.4	19.6	18.8	19.9	20.2	18.4	19.6	18.8	19.9	20.2
	6H	18.8	19.9	19.2	20.2	20.5	18.8	19.9	19.2	20.2	20.5
	8H	18.9	19.9	19.3	20.3	20.6	18.9	19.9	19.3	20.3	20.6
	12H	19.0	20.0	19.4	20.3	20.7	19.0	20.0	19.4	20.3	20.7
4H	2H	17.3	18.4	17.7	18.8	19.1	17.3	18.4	17.7	18.8	19.1
	3H	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4	18.7	19.7	19.1	20.1	20.4
	4H	19.3	20.2	19.7	20.6	21.0	19.3	20.2	19.7	20.6	21.0
	6H	19.8	20.6	20.2	21.0	21.4	19.8	20.6	20.2	21.0	21.4
	8H	19.9	20.7	20.4	21.1	21.5	19.9	20.7	20.4	21.1	21.5
	12H	20.1	20.7	20.6	21.2	21.6	20.1	20.7	20.6	21.2	21.6
8H	4H	19.5	20.3	20.0	20.7	21.1	19.5	20.3	20.0	20.7	21.1
	6H	20.1	20.7	20.6	21.2	21.7	20.1	20.7	20.6	21.2	21.7
	8H	20.4	20.9	20.9	21.4	21.9	20.4	20.9	20.9	21.4	21.9
	12H	20.6	21.0	21.1	21.5	22.1	20.6	21.0	21.1	21.5	22.1
12H	4H	19.6	20.2	20.0	20.7	21.1	19.6	20.2	20.0	20.7	21.1
	6H	20.2	20.7	20.7	21.2	21.7	20.2	20.7	20.7	21.2	21.7
	8H	20.5	20.9	21.0	21.4	22.0	20.5	20.9	21.0	21.4	22.0


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.2	+0.1 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.5	+0.3 / -0.5
S = 2.0H	+0.5 / -0.9	+0.5 / -0.9
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	3.1	3.1

Corrected Glare Indices referring to 1750lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.