



M635RDLED2840-W

برلیانس - چراغ LED توکار 120*30 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید



معرفی محصول

چراغ Low UGR توکار برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنگنه نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M635RDLED2840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوری چراغ (لومن):	4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	136
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M635RDLED2840-W

برلیانس - چراغ LED توکار 120*30 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	4.9
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x40
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M635RDLED2840-W

برلیانس - چراغ LED توکار 30*120 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	14.8	15.8	15.1	16.0	16.2	14.5	15.5	14.8	15.7	15.9
	3H	14.8	15.7	15.1	15.9	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6	15.8
	4H	14.8	15.6	15.1	15.9	16.1	14.5	15.3	14.8	15.5	15.8
	6H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.2	14.8	15.5	15.8
	8H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.8	15.4	15.8
4H	12H	14.8	15.4	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.8	15.4	15.7
	2H	14.8	15.6	15.2	15.9	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6	15.9
	3H	14.9	15.5	15.2	15.8	16.2	14.5	15.2	14.9	15.5	15.9
	4H	14.9	15.5	15.3	15.8	16.2	14.6	15.2	15.0	15.5	15.9
	6H	14.9	15.4	15.3	15.8	16.2	14.6	15.1	15.0	15.5	15.9
8H	8H	14.9	15.4	15.4	15.8	16.2	14.6	15.1	15.0	15.5	15.9
	12H	14.9	15.3	15.4	15.7	16.2	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8
	4H	14.8	15.3	15.3	15.7	16.1	14.5	15.0	15.0	15.4	15.8
	6H	14.9	15.3	15.4	15.7	16.1	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8
	8H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.4	15.9
12H	12H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.4	15.9
	4H	14.8	15.2	15.2	15.6	16.0	14.5	14.9	14.9	15.3	15.7
	6H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.1	14.6	14.9	15.0	15.3	15.8
	8H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.5 / -2.4					+1.6 / -2.2				
S = 1.5H		+2.3 / -4.9					+2.5 / -4.9				
S = 2.0H		+3.9 / -5.9					+4.0 / -5.9				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		-3.0					-3.4				



نقشه فنی

