


M635SDBLED2840-BL

چراغ LED توکار 60*60 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف-مشکی



معرفی محصول

چراغ Low UGR توکار برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M635SDBLED2840-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوری چراغ (لومن):	3900
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	118
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	40°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M635SDBLED2840-BL


چراغ LED توکار 60*60 با توان 33 وات 3900 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف-مشکی

ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد(میلیمتر):	595x595x40
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

چراغ LED توکار 60*60 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی‌کربنات شفاف-مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	13.9	14.8	14.2	15.0	15.2	13.5	14.4	13.8	14.6	14.8	
	3H	13.8	14.6	14.1	14.8	15.1	13.4	14.2	13.7	14.4	14.6	
	4H	13.7	14.5	14.0	14.7	15.0	13.3	14.0	13.6	14.3	14.6	
	6H	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9	13.2	13.9	13.5	14.2	14.5	
	8H	13.6	14.3	13.9	14.5	14.9	13.2	13.8	13.5	14.1	14.4	
4H	12H	13.6	14.2	13.9	14.5	14.8	13.1	13.8	13.5	14.1	14.4	
	2H	13.8	14.5	14.1	14.8	15.1	13.4	14.1	13.7	14.4	14.7	
	3H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	13.2	13.9	13.6	14.2	14.5	
	4H	13.6	14.1	14.0	14.5	14.8	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4	
	6H	13.5	14.0	13.9	14.3	14.7	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3	
8H	8H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	
	12H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.0	13.4	13.5	13.8	14.2	
	4H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	
	6H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.6	13.0	13.3	13.4	13.7	14.2	
	8H	13.3	13.6	13.8	14.1	14.5	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1	
12H	12H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1	
	4H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.0	13.4	13.5	13.8	14.2	
	6H	13.3	13.6	13.8	14.1	14.5	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1	
	8H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.2 / -5.1					+2.5 / -5.0					
S = 1.5H		+3.4 / -19.4					+3.7 / -21.2					
S = 2.0H		+5.2 / -35.4					+5.5 / -89.4					
Standard table Correction Summand		BK00 -4.7					BK00 -5.1					



نقشه فنی

