


M635SDBLED2840-BL

برلیانس - چراغ پنلی 60x60 برلیانس توکار



معرفی محصول

چراغ Low UGR توکار برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M635SDBLED2840-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوري چراغ (لومن):	3900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	118
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M635SDBLED2840-BL

برلیانس - چراغ پنلی 60x60 برلیانس توکار


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد(میلیمتر):	595x595x40
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری

M635SDBLED2840-BL

برلیانس - چراغ پنلی 60x60 برلیانس توکار

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	13.9	14.8	14.2	15.0	15.2	13.5	14.4	13.8	14.6	14.8
	3H	13.8	14.6	14.1	14.8	15.1	13.4	14.2	13.7	14.4	14.6
	4H	13.7	14.5	14.0	14.7	15.0	13.3	14.0	13.6	14.3	14.6
	6H	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9	13.2	13.9	13.5	14.2	14.5
	8H	13.6	14.3	13.9	14.5	14.9	13.2	13.8	13.5	14.1	14.4
12H	13.6	14.2	13.9	14.5	14.8	13.1	13.8	13.5	14.1	14.4	
4H	2H	13.8	14.5	14.1	14.8	15.1	13.4	14.1	13.7	14.4	14.7
	3H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	13.2	13.9	13.6	14.2	14.5
	4H	13.6	14.1	14.0	14.5	14.8	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4
	6H	13.5	14.0	13.9	14.3	14.7	13.1	13.6	13.5	13.9	14.3
	8H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3
12H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.0	13.4	13.5	13.8	14.2	
8H	4H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3
	6H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.6	13.0	13.3	13.4	13.7	14.2
	8H	13.3	13.6	13.8	14.1	14.5	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1
	12H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1
	12H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.0	13.4	13.5	13.8	14.2
12H	4H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.0	13.4	13.5	13.8	14.2
	6H	13.3	13.6	13.8	14.1	14.5	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1
	8H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1
	12H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1
	12H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	12.9	13.1	13.4	13.6	14.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.2 / -5.1					+2.5 / -5.0				
S = 1.5H		+3.4 / -19.4					+3.7 / -21.2				
S = 2.0H		+5.2 / -35.4					+5.5 / -89.4				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-4.7					-5.1				



نقشه فنی

