



M634RLED2840-W

برلیانس - چراغ پتلی 120x30 برلیانس روکار/آویز



معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M634RLED2840-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوري چراغ (لومن):	4500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	136
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M634RLED2840-W

برلیانس - چراغ پتلی 120x30 برلیانس روکار/آویز


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	6.5
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x50
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M634RLED2840-W

برلیانس - چراغ پنلی 120x30 برلیانس روکار/آویز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR										
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis			
2H	2H	14.8	15.8	15.1	16.0	16.2	14.5	15.5	14.8	15.7
	3H	14.8	15.7	15.1	15.9	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6
	4H	14.8	15.6	15.1	15.9	16.1	14.5	15.3	14.8	15.5
	6H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.2	14.8	15.5
	8H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.8	15.4
4H	12H	14.8	15.4	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.8	15.4
	2H	14.8	15.6	15.2	15.9	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6
	3H	14.9	15.5	15.2	15.8	16.2	14.5	15.2	14.9	15.5
	4H	14.9	15.5	15.3	15.8	16.2	14.6	15.2	15.0	15.5
	6H	14.9	15.4	15.3	15.8	16.2	14.6	15.1	15.0	15.5
8H	8H	14.9	15.4	15.4	15.8	16.2	14.6	15.1	15.0	15.5
	12H	14.9	15.3	15.4	15.7	16.2	14.6	15.0	15.0	15.4
	4H	14.8	15.3	15.3	15.7	16.1	14.5	15.0	15.0	15.4
	6H	14.9	15.3	15.4	15.7	16.1	14.6	15.0	15.0	15.4
	8H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.4
12H	12H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.4
	4H	14.8	15.2	15.2	15.6	16.0	14.5	14.9	14.9	15.3
	6H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.1	14.6	14.9	15.0	15.3
	8H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H		+1.5 / -2.4					+1.6 / -2.2			
S = 1.5H		+2.3 / -4.9					+2.5 / -4.9			
S = 2.0H		+3.9 / -5.9					+4.0 / -5.9			
Standard table		BK01					BK01			
Correction Summand		-3.0					-3.4			



نقشه فنی

