


M634RBLED2840-BL

برلیانس - چراغ پتلی 120x30 برلیانس روکار/آویز



## معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.



## جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                  | برلیانس                                                                                     |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M634RBLED2840-BL                                                                            |
| نوع نصب:                   | سقفی روکار                                                                                  |
| کاربرد:                    | هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها |
| نوع منبع نور:              | LED                                                                                         |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 4                                                                                           |
| دماي رنگ نور:              | 4000K - Neutral White                                                                       |
| منبع نور:                  | LED                                                                                         |
| ثبات شار نوري:             | بیش از 100.000 ساعت                                                                         |
| رده بندي ثبات شار نوري:    | L70                                                                                         |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 80                                                                                   |
| توان چراغ (وات):           | 33                                                                                          |
| شار نوري چراغ (لومن):      | 3900                                                                                        |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 118                                                                                         |
| درجه حفاظت:                | IP40                                                                                        |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                                                     |
| بالاست/درایور:             | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                                        |
| فلیکر:                     | Flicker Free                                                                                |

## M634RBLED2840-BL

### برلیانس - چراغ پنلی 120x30 برلیانس روکار/آویز


|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ویژگی بالاست/دراپور:                   | Non-dimmable                                                                           |
| حالت کنترلی قابل سفارش:                | On/Off، DALI، Push                                                                     |
| ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                              |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 220~240 VAC±10%                                                                        |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                                               |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC                                                                         |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                                                    |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                                                             |
| ویژگی ترمینال:                         | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار                          |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                                                   |
| جنس بدنه:                              | ورق آهنی                                                                               |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                |
| رنگ بدنه:                              | مشکی                                                                                   |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL9005                                                                                |
| جنس لنز:                               | پلی کربناتی شفاف                                                                       |
| پخش نور:                               | متقارن یکنواخت                                                                         |
| جنس براکت نصب:                         | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                                             |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                                         |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ |
| وزن (کیلوگرم):                         | 6.5                                                                                    |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 1195x295x50                                                                            |
| مقاومت مکانیکی:                        | -                                                                                      |
| سفارشات خاص (روتین آپشن):              | دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری                                               |

## M634RBLED2840-BL

برلیانس - چراغ پنلی 120x30 برلیانس روکار/آویز

نمودار فتومتری

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H  | 14.0                                              | 14.9 | 14.2 | 15.1 | 15.3 | 13.5                                       | 14.4 | 13.8 | 14.6 | 14.9 |  |
|                                                                  | 3H  | 13.8                                              | 14.6 | 14.1 | 14.9 | 15.1 | 13.4                                       | 14.2 | 13.7 | 14.4 | 14.7 |  |
|                                                                  | 4H  | 13.8                                              | 14.5 | 14.1 | 14.8 | 15.0 | 13.3                                       | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 14.6 |  |
|                                                                  | 6H  | 13.7                                              | 14.4 | 14.0 | 14.6 | 14.9 | 13.3                                       | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.5 |  |
|                                                                  | 8H  | 13.6                                              | 14.3 | 14.0 | 14.6 | 14.9 | 13.2                                       | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.5 |  |
| 4H                                                               | 12H | 13.6                                              | 14.2 | 14.0 | 14.5 | 14.8 | 13.2                                       | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 14.4 |  |
|                                                                  | 2H  | 13.8                                              | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 15.1 | 13.4                                       | 14.2 | 13.7 | 14.4 | 14.7 |  |
|                                                                  | 3H  | 13.7                                              | 14.3 | 14.0 | 14.6 | 14.9 | 13.3                                       | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.5 |  |
|                                                                  | 4H  | 13.6                                              | 14.2 | 14.0 | 14.5 | 14.8 | 13.2                                       | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 14.4 |  |
|                                                                  | 6H  | 13.6                                              | 14.0 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | 13.1                                       | 13.6 | 13.6 | 14.0 | 14.3 |  |
| 8H                                                               | 8H  | 13.5                                              | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 13.1                                       | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.3 |  |
|                                                                  | 12H | 13.5                                              | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.7 | 13.1                                       | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 14.3 |  |
|                                                                  | 4H  | 13.5                                              | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 13.1                                       | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.3 |  |
|                                                                  | 6H  | 13.4                                              | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 13.0                                       | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14.2 |  |
|                                                                  | 8H  | 13.4                                              | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.6 | 13.0                                       | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 14.2 |  |
| 12H                                                              | 12H | 13.3                                              | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 12.9                                       | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 14.1 |  |
|                                                                  | 4H  | 13.5                                              | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.7 | 13.1                                       | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 14.3 |  |
|                                                                  | 6H  | 13.4                                              | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.6 | 13.0                                       | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 14.2 |  |
|                                                                  | 8H  | 13.3                                              | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 12.9                                       | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 14.1 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +2.2 / -5.1                                       |      |      |      |      | +2.5 / -5.0                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +3.4 / -19.4                                      |      |      |      |      | +3.7 / -21.2                               |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +5.2 / -35.5                                      |      |      |      |      | +5.5 / -89.5                               |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |     | BK00                                              |      |      |      |      | BK00                                       |      |      |      |      |  |
| Correction Summand                                               |     | -4.6                                              |      |      |      |      | -5.0                                       |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 3900lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |



نقشه فنی

