


M634SBLED4840-BL

برلیانس - چراغ پتلی 60x60 برلیانس روکار/آویز



معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، بخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	برلیانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M634SBLED4840-BL
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	48
شار نوری چراغ (لومن):	5400
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M634SBLED4840-BL

برلیانس - چراغ پنلی 60x60 برلیانس روکار/آویز


ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد (میلیمتر):	595x595x50
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

M634SBLED4840-BL

برلیانس - چراغ پنلی 60x60 برلیانس روکار/آویز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	15.1	16.0	15.4	16.2	16.4	14.7	15.6	14.9	15.8	16.0		
	3H	15.0	15.8	15.2	16.0	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6	15.8		
	4H	14.9	15.6	15.2	15.9	16.1	14.5	15.2	14.8	15.5	15.7		
	6H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.7	15.4	15.6		
	8H	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	14.4	15.0	14.7	15.3	15.6		
4H	12H	14.7	15.4	15.1	15.7	16.0	14.3	14.9	14.7	15.2	15.6		
	2H	15.0	15.7	15.3	16.0	16.2	14.6	15.3	14.9	15.6	15.8		
	3H	14.8	15.4	15.2	15.7	16.1	14.4	15.0	14.8	15.3	15.7		
	4H	14.8	15.3	15.1	15.6	16.0	14.4	14.9	14.7	15.2	15.6		
	6H	14.7	15.1	15.1	15.5	15.9	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5		
8H	8H	14.6	15.1	15.1	15.4	15.8	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4		
	12H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4		
	4H	14.6	15.1	15.1	15.4	15.8	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4		
	6H	14.6	14.9	15.0	15.3	15.8	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3		
	8H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3		
12H	12H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3		
	4H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4		
	6H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3		
	8H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H	+2.2 / -5.1					+2.5 / -5.0							
S = 1.5H	+3.4 / -19.4					+3.7 / -21.2							
S = 2.0H	+5.2 / -35.5					+5.5 / -89.5							
Standard table	BK00					BK00							
Correction													
Summand	-3.5					-3.9							
Corrected Glare Indices referring to 5400lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

