


M521SDLED4DY830-W

اپتیلد - چراغ پنلی 60x60 اپتیلد توکار (دیفیوزر DY)



معرفی محصول

چراغ توکار اپتیلد با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، طرح نورانی سه بعدی سطح دیفیوزر در زوایای مختلف، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اپتیلد
کد کاتالوگ / کد محصول:	M521SDLED4DY830-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	6000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M521SDLED4DY830-W

اپتیلد - چراغ پنلی 60x60 اپتیلد توکار (دیفیوزر DY)


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس پلی کربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	طرحدار
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، طراحی ویژه برای ایجاد طرح نورانی سه بعدی در زوایای مختلف
پخش نور:	متقارن یکنواخت دیفیوزر با طرح نورانی سه بعدی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.1
ابعاد (میلیمتر):	617x617x35
مقاومت مکانیکی:	-

M521SDLED4DY830-W

اپتیلد - چراغ پنلی 60x60 اپتیلد توکار (دیفیوزر DY)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	17.9	19.1	18.2	19.4	19.6	18.1	19.3	18.4	19.5	19.8	
	3H	18.6	19.7	18.9	20.0	20.3	18.9	20.1	19.2	20.3	20.6	
	4H	19.0	20.0	19.3	20.3	20.6	19.4	20.4	19.7	20.7	21.0	
	6H	19.3	20.3	19.7	20.6	20.9	19.8	20.7	20.1	21.0	21.3	
	8H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0	19.9	20.8	20.3	21.2	21.5	
4H	12H	19.5	20.4	19.9	20.7	21.1	20.0	20.9	20.4	21.2	21.5	
	2H	18.3	19.3	18.6	19.6	19.9	18.4	19.4	18.7	19.7	20.0	
	3H	19.2	20.1	19.6	20.5	20.8	19.3	20.2	19.7	20.6	20.9	
	4H	19.8	20.6	20.2	20.9	21.3	19.9	20.7	20.3	21.0	21.4	
	6H	20.2	20.9	20.7	21.3	21.7	20.4	21.1	20.8	21.5	21.9	
8H	8H	20.4	21.0	20.8	21.4	21.9	20.6	21.3	21.1	21.7	22.1	
	12H	20.5	21.1	21.0	21.5	22.0	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2	
	4H	20.0	20.6	20.4	21.0	21.4	20.1	20.7	20.5	21.1	21.5	
	6H	20.6	21.1	21.1	21.6	22.0	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2	
	8H	20.9	21.3	21.3	21.8	22.2	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4	
12H	12H	21.1	21.5	21.5	21.9	22.4	21.2	21.6	21.7	22.1	22.6	
	4H	20.0	20.6	20.4	21.0	21.4	20.1	20.7	20.6	21.1	21.5	
	6H	20.7	21.1	21.1	21.6	22.0	20.8	21.3	21.3	21.7	22.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.5					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+0.8 / -0.7					+0.8 / -1.0					
S = 2.0H		+1.5 / -1.5					+1.7 / -1.3					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		3.0					3.3					



نقشه فنی

