


M421RLED2830-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 42 وات 4100 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید



معرفی محصول

چراغ روکار / آویز اپتیلد با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M421RLED2830-W
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	42
شار نوری چراغ (لومن):	4100
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	98
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%

M421RLED2830-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 42 وات 4100 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4
ابعاد(میلیمتر):	1175x275x50
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4

M421RLED2830-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 42 وات 4100 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید

نمودار فتومتربک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.1	18.5	17.4	18.7	19.0	17.2	18.6	17.5	18.8	19.0	
	3H	18.7	19.9	19.0	20.2	20.5	18.8	20.0	19.2	20.3	20.6	
	4H	19.3	20.5	19.7	20.8	21.1	19.5	20.6	19.8	20.9	21.2	
	6H	19.8	20.9	20.2	21.2	21.5	20.0	21.1	20.3	21.4	21.7	
	8H	20.0	21.0	20.3	21.3	21.6	20.2	21.2	20.5	21.5	21.8	
	12H	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	20.3	21.2	20.6	21.6	21.9	
4H	2H	17.8	19.0	18.2	19.3	19.5	17.9	19.0	18.2	19.3	19.6	
	3H	19.6	20.6	20.0	20.9	21.2	19.7	20.7	20.1	21.0	21.3	
	4H	20.3	21.2	20.7	21.6	21.9	20.5	21.3	20.9	21.7	22.1	
	6H	20.9	21.7	21.4	22.1	22.5	21.1	21.9	21.5	22.2	22.6	
	8H	21.2	21.9	21.6	22.3	22.7	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8	
	12H	21.3	21.9	21.7	22.3	22.8	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	
8H	4H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3	
	6H	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9	21.5	22.1	22.0	22.5	23.0	
	8H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	21.8	22.3	22.3	22.8	23.3	
	12H	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4	
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.2	20.8	21.4	21.2	21.8	22.3	
	6H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.9	21.6	22.1	22.1	22.5	23.0	
12H	8H	21.8	22.2	22.3	22.7	23.2	21.9	22.4	22.4	22.8	23.3	
	12H	21.8	22.2	22.3	22.7	23.2	21.9	22.4	22.4	22.8	23.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		4.5					4.7					
Corrected Glare Indices referring to 4100lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

