

**M421ESSLED1830-W**

# اپتیلد - چراغ پنلي 30x30 اپتیلد روکار/آویز (دیفیوزر PS)



## معرفی محصول

چراغ روکار اپتیلد با طراحي مدرن و زیبا برای ساختمان‌ها و محیط‌هاي اداری و تجاری مدرن با فضاي کوچکتر عرضه می‌گردد. طراحي ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور از ویژگي‌هاي این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | اپتیلد |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M421ESSLED1830-W |
| نوع نصب: | سقفي روکار |
| کاربرد: | ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایي |
| نوع منبع نور: | برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L70 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 24 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 1750 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 73 |
| درجه حفاظت: | IP40 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| فلیکر: | Flicker Free |
| ولتاژ نامي تغذیه: | 220~240 VAC |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذیه: | 50 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولي PVC |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M421ESSLED1830-W**

## اپتیلد - چراغ پنلي 30x30 اپتیلد روکار/آویز (دیفیوزر PS)

| | |
|---|---|
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلي كربنات |
| ویژگی ترمینال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | ورق آهني با زهوار از جنس پلي كربنات |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | ورق پلی استایرن |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | سفید ساتن |
| ویژگي دیفیوزر/ شیشه: | کنترل زنندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، پخش متقارن و یکنواخت نور |
| جنس لنز: | اكريليكي شفاف |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| جنس براکت نصب: | ورق فولادي گالوانيزه |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 0.88 |
| ابعاد(میلیمتر): | 284x284x35 |
| مقاومت مكانيكي: | - |
| سایر اقلام همراه چراغ: | عدد پیچ 50*5، رول‌پلاک، شابلون نصب 4 |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M421ESSLED1830-W

# اپتیلد - چراغ پنلي 30x30 اپتیلد روکار/آویز (دیفیوزر PS)

## نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 19.1 | 20.5 | 19.4 | 20.7 | 20.9 | 19.2 | 20.6 | 19.5 | 20.8 | 21.1 |
| | 3H | 20.7 | 21.9 | 21.0 | 22.2 | 22.4 | 20.8 | 22.1 | 21.2 | 22.3 | 22.6 |
| | 4H | 21.3 | 22.5 | 21.6 | 22.7 | 23.0 | 21.5 | 22.6 | 21.8 | 22.9 | 23.2 |
| | 6H | 21.8 | 22.8 | 22.1 | 23.1 | 23.4 | 22.0 | 23.1 | 22.3 | 23.4 | 23.7 |
| | 8H | 21.9 | 22.9 | 22.3 | 23.2 | 23.6 | 22.1 | 23.2 | 22.5 | 23.5 | 23.8 |
| | 12H | 22.0 | 23.0 | 22.4 | 23.3 | 23.6 | 22.2 | 23.2 | 22.6 | 23.6 | 23.9 |
| 4H | 2H | 19.8 | 21.0 | 20.1 | 21.2 | 21.5 | 19.9 | 21.0 | 20.2 | 21.3 | 21.6 |
| | 3H | 21.5 | 22.5 | 21.9 | 22.9 | 23.2 | 21.7 | 22.7 | 22.0 | 23.0 | 23.3 |
| | 4H | 22.3 | 23.2 | 22.7 | 23.5 | 23.9 | 22.5 | 23.3 | 22.9 | 23.7 | 24.1 |
| | 6H | 22.9 | 23.6 | 23.3 | 24.0 | 24.4 | 23.1 | 23.8 | 23.5 | 24.2 | 24.6 |
| | 8H | 23.1 | 23.8 | 23.5 | 24.2 | 24.6 | 23.3 | 24.0 | 23.7 | 24.4 | 24.8 |
| | 12H | 23.2 | 23.8 | 23.6 | 24.2 | 24.7 | 23.4 | 24.1 | 23.9 | 24.5 | 24.9 |
| 8H | 4H | 22.6 | 23.3 | 23.0 | 23.7 | 24.1 | 22.7 | 23.5 | 23.2 | 23.9 | 24.3 |
| | 6H | 23.3 | 23.9 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 23.5 | 24.1 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| | 8H | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 24.5 | 25.0 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.2 |
| | 12H | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 24.0 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 25.4 |
| 12H | 4H | 22.6 | 23.3 | 23.1 | 23.7 | 24.1 | 22.8 | 23.4 | 23.2 | 23.8 | 24.3 |
| | 6H | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 23.5 | 24.1 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| | 8H | 23.7 | 24.1 | 24.2 | 24.6 | 25.1 | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25.3 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +0.1 / -0.1 | +0.1 / -0.1 |
| S = 1.5H | +0.2 / -0.3 | +0.2 / -0.3 |
| S = 2.0H | +0.4 / -0.6 | +0.4 / -0.6 |
| Standard table | BK06 | BK06 |
| Correction Summand | 6.4 | 6.6 |

Corrected Glare Indices referring to 1750lm Total Luminous Flux




## نقشه فنی






اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.