

الگانس - چراغ LED توکار 30*30 با توان 21 وات 2200 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین دیفیوزر شفاف low UGR



معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنگدگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M323SSLED1LU840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	21
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M323SSLED1LU840-W

الگانس - چراغ LED توکار 30*30 با توان 21 وات 2200 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین دیفیوزر شفاف low UGR


ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI, Push, On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	198~264 VDC, 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و آلومینیوم دایکست
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.04
ابعاد(میلیمتر):	297x297x32
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان DALI PUSH

M323SSLED1LU840-W

الگانس - چراغ LED توکار 30*30 با توان 21 وات 2200 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین دیفیوزر شفاف low UGR

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.0	18.1	17.3	18.3	18.5	17.1	18.2	17.4	18.4	18.7
	3H	17.8	18.7	18.1	19.0	19.2	17.8	18.8	18.1	19.0	19.3
	4H	18.0	19.0	18.4	19.2	19.5	18.2	19.1	18.5	19.4	19.7
	6H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.5	19.0	19.8	20.1
	8H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2
4H	12H	18.6	19.4	19.0	19.7	20.0	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3
	2H	17.2	18.2	17.6	18.4	18.7	17.4	18.3	17.7	18.5	18.8
	3H	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.5	19.3	19.6
	4H	18.7	19.4	19.1	19.7	20.1	18.7	19.4	19.1	19.7	20.1
	6H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6
8H	8H	19.4	19.9	19.8	20.3	20.7	19.5	20.1	19.9	20.4	20.9
	12H	19.5	20.0	20.0	20.4	20.9	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0
	4H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2
	6H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9
	8H	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2
12H	12H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4
	4H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2
	6H	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0
	8H	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6				
S = 1.5H		+1.1 / -1.3					+0.8 / -1.4				
S = 2.0H		+1.9 / -1.4					+1.6 / -1.7				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		2.0					2.1				
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

