

M323SSLED1LU865-W

الگانس - چراغ پنلی 30x30 الگانس توکار (دیفیوزر LU)



معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M323SSLED1LU865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	21
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M323SSLED1LU865-W

الگانس - چراغ پنلی 30x30 الگانس توکار (دیفیوزر LU)

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت ترووایرینگ:	3*1.5
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و آلومینیوم دایکست
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، UGR<19، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.04
ابعاد (میلیمتر):	297x297x32
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH

M323SSLED1LU865-W

الگانس - چراغ پنبلی 30x30 الگانس توکار (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.0	18.1	17.3	18.3	18.5	17.1	18.2	17.4	18.4	18.7
	3H	17.8	18.7	18.1	19.0	19.2	17.8	18.8	18.1	19.0	19.3
	4H	18.0	19.0	18.4	19.2	19.5	18.2	19.1	18.5	19.4	19.7
	6H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.5	19.0	19.8	20.1
	8H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2
4H	12H	18.6	19.4	19.0	19.7	20.0	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3
	2H	17.2	18.2	17.6	18.4	18.7	17.4	18.3	17.7	18.5	18.8
	3H	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.5	19.3	19.6
	4H	18.7	19.4	19.1	19.7	20.1	18.7	19.4	19.1	19.7	20.1
	6H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6
8H	8H	19.4	19.9	19.8	20.3	20.7	19.5	20.1	19.9	20.4	20.9
	12H	19.5	20.0	20.0	20.4	20.9	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0
	4H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2
	6H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.9	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9
	8H	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2	19.9	20.3	20.4	20.7	21.2
12H	12H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4
	4H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2
	6H	19.6	20.0	20.1	20.5	20.9	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0
	8H	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6				
S = 1.5H		+1.1 / -1.3					+0.8 / -1.4				
S = 2.0H		+1.9 / -1.4					+1.6 / -1.7				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		2.0					2.1				
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

