



معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M323SLED6LU840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	64
شار نوری چراغ (لومن):	9000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

الگانس - چراغ پنبلی 60x60 الگانس توکار (دیفیوزر LU)

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، UGR<19، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.35
ابعاد(میلیمتر):	597x597x35
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	باتری اضطراری، دراپور کاهش توان DALI PUSH، دراپور کاهش توان Dimmable

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	p Floor		20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis						
	2H	2H	17.2	18.3	17.5	18.5	18.7	17.2	18.3	17.5	18.5	18.7	
	3H	18.0	19.0	18.3	19.2	19.5	17.9	18.9	18.2	19.1	19.4		
	4H	18.3	19.2	18.7	19.5	19.8	18.4	19.3	18.7	19.5	19.8		
	6H	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1	18.8	19.7	19.2	20.0	20.3		
	8H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	19.0	19.8	19.4	20.1	20.4		
	12H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.4	19.1	19.9	19.5	20.2	20.5		
4H	2H	17.5	18.4	17.8	18.6	18.9	17.5	18.4	17.8	18.6	18.9		
	3H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7		
	4H	19.0	19.7	19.4	20.1	20.4	18.9	19.6	19.3	19.9	20.3		
	6H	19.6	20.2	20.0	20.5	20.9	19.5	20.1	19.9	20.5	20.8		
	8H	19.8	20.4	20.2	20.7	21.2	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1		
	12H	20.0	20.5	20.5	20.9	21.3	19.9	20.4	20.4	20.8	21.2		
8H	4H	19.2	19.8	19.7	20.2	20.6	19.1	19.6	19.5	20.0	20.4		
	6H	20.0	20.4	20.5	20.9	21.3	19.9	20.3	20.3	20.7	21.2		
	8H	20.3	20.7	20.8	21.2	21.6	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5		
	12H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	20.4	20.7	20.9	21.2	21.7		
12H	4H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.1	19.6	19.6	20.0	20.5		
	6H	20.1	20.4	20.5	20.9	21.4	19.9	20.3	20.4	20.8	21.2		
	8H	20.4	20.8	20.9	21.2	21.7	20.3	20.6	20.8	21.1	21.6		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6						
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.8 / -1.3						
S = 2.0H		+1.9 / -1.3					+1.5 / -1.6						
Standard table Correction Surround		BK04					BK04						
		2.4					2.3						
Corrected Glare Indices referring to 9000lm Total Luminous Flux													

