


M324SLED2LU865-W

الگانس - چراغ پنلی 60x60 الگانس روکار/آویز (دیفیوزر LU)



معرفی محصول

چراغ روکار/آویز الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	الگانس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M324SLED2LU865-W
نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	33
شار نوري چراغ (لومن):	4800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	145
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	40°C
فلیکر:	Flicker Free
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off, DALI, Push
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکستروژنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک

M324SLED2LU865-W

الگانس - چراغ پنلی 60x60 الگانس روکار/آویز (دیفیوزر LU)


رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.2
ابعاد (میلیمتر):	597x597x50
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، شابلون نصب 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	DALI PUSH درایور کاهش توان

M324SLED2LU865-W

الگانس - چراغ پنبلی 60x60 الگانس روکار/آویز (دیفیوزر LU)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.0	16.1	15.3	16.3	16.5	15.0	16.1	15.3	16.3	16.6	
	3H	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3	15.7	16.7	16.0	16.9	17.2	
	4H	16.2	17.1	16.5	17.3	17.6	16.2	17.1	16.5	17.4	17.6	
	6H	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1	
	8H	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1	16.8	17.6	17.2	18.0	18.3	
4H	12H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	
	2H	15.3	16.2	15.6	16.4	16.7	15.3	16.2	15.6	16.5	16.7	
	3H	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	16.1	16.9	16.5	17.2	17.5	
	4H	16.8	17.5	17.2	17.9	18.2	16.7	17.4	17.1	17.7	18.1	
	6H	17.4	18.0	17.8	18.3	18.7	17.3	17.9	17.7	18.3	18.7	
8H	8H	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	
	12H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.1	17.7	18.2	18.2	18.6	19.0	
	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	16.9	17.5	17.3	17.8	18.3	
	6H	17.8	18.2	18.3	18.7	19.1	17.7	18.1	18.1	18.6	19.0	
	8H	18.2	18.5	18.6	19.0	19.5	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3	
12H	12H	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	18.2	18.6	18.7	19.0	19.5	
	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	17.0	17.4	17.4	17.8	18.3	
	6H	17.9	18.3	18.3	18.7	19.2	17.8	18.1	18.2	18.6	19.1	
	8H	18.3	18.6	18.7	19.0	19.5	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.8 / -1.3					
S = 2.0H		+1.9 / -1.3					+1.5 / -1.6					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		0.2					0.1					
Corrected Glare Indices referring to 4800lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

