


آریانا کامفورت - چراغ دانلایت آریانا کامفورت توکار دهانه 10



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار آریانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آریانا کامفورت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M386ED4LED3830-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپرمارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	9
شار نوری چراغ (لومن):	600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	67
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Low Flicker
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC

M386ED4LED3830-W

آریانا کامفورت - چراغ دانلایت آریانا کامفورت توکار دهانه 10

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار، امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.21
ابعاد(میلیمتر):	Ø115x61

M386ED4LED3830-W

آریانا کامفورت - چراغ دانلایت آریانا کامفورت توکار دهانه 10

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.9	22.1	21.2	22.3	22.5	20.9	22.1	21.2	22.3	22.5	
	3H	21.2	22.3	21.6	22.5	22.8	21.2	22.3	21.6	22.5	22.8	
	4H	21.2	22.2	21.6	22.5	22.8	21.2	22.2	21.6	22.5	22.8	
	6H	21.2	22.1	21.6	22.4	22.7	21.2	22.1	21.6	22.4	22.7	
	8H	21.2	22.0	21.5	22.3	22.7	21.2	22.0	21.5	22.3	22.7	
12H	2H	21.1	22.0	21.5	22.3	22.6	21.1	22.0	21.5	22.3	22.6	
	4H	21.2	22.1	21.5	22.4	22.7	21.2	22.1	21.5	22.4	22.7	
	3H	21.6	22.4	21.9	22.7	23.0	21.6	22.4	21.9	22.7	23.0	
	4H	21.6	22.3	22.0	22.7	23.0	21.6	22.3	22.0	22.7	23.0	
	6H	21.6	22.2	22.0	22.6	23.0	21.6	22.2	22.0	22.6	23.0	
8H	2H	21.5	22.1	22.0	22.5	22.9	21.5	22.1	22.0	22.5	22.9	
	12H	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	
	4H	21.5	22.1	22.0	22.5	22.9	21.5	22.1	22.0	22.5	22.9	
	6H	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	
	8H	21.5	21.9	22.0	22.4	22.8	21.5	21.9	22.0	22.4	22.8	
12H	2H	21.5	21.8	22.0	22.3	22.8	21.5	21.8	22.0	22.3	22.8	
	4H	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	
	6H	21.5	21.9	22.0	22.4	22.8	21.5	21.9	22.0	22.4	22.8	
	8H	21.5	21.8	22.0	22.3	22.8	21.5	21.8	22.0	22.3	22.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
S = 1.5H		+0.9 / -2.0					+0.9 / -2.0					
S = 2.0H		+2.1 / -3.7					+2.1 / -3.7					
Standard table		BK01					BK01					
Correction		3.5					3.5					
Summand		3.5					3.5					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

