

معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای شرایط بسیار سخت محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایی که در آن نمی‌توان از قطعات پلاستیکی استفاده کرد، عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و شیمیایی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

ایندورا	نام چراغ:
M450C120LED2840	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
33	توان چراغ (وات):
4500	شار نوری چراغ (لومن):
136	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
55°C	حداکثر دماي محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دماي محیطی کارکرد:

M450C120LED2840

ایندورا - چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا طول 120


فلیکرها:	Flicker Free	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable	
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off, DALI, Push	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	
ویژگی گلند:	گلند برنجی	
سایز گلند:	PG13.5	
جنس بدنه:	استنلس استیل گرید 304	
پوشش بدنه:	-	
رنگ بدنه:	-	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	
پخش نور:	متقارن یکنواخت	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	4.3	
ابعاد(میلیمتر):	1189x110x74	
مقاومت مکانیکی:	IK09	
سفارشات خاص (روتین آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH	

M450C120LED2840

ایندورا - چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا طول 120

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.0	21.2	20.2	21.4	21.7	21.3	22.6	21.6	22.8	23.1	
	3H	20.8	22.0	21.2	22.2	22.5	21.2	22.3	21.5	22.6	22.9	
	4H	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8	
	6H	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	
	8H	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	
4H	12H	21.1	21.9	21.4	22.3	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2	
	3H	21.5	22.3	21.6	22.7	23.0	21.5	22.4	21.9	22.7	23.0	
	4H	21.7	22.5	22.1	22.9	23.2	21.4	22.2	21.8	22.6	22.9	
	6H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
8H	8H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	
	12H	21.8	22.3	22.2	22.8	23.2	21.3	21.9	21.8	22.3	22.7	
	4H	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	21.3	21.8	21.8	22.3	22.7	
	8H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	
12H	12H	21.7	22.1	22.1	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	
	4H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	
	6H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	
	8H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+0.5 / -1.0					+2.0 / -4.2					
S = 2.0H		+0.9 / -2.0					+3.6 / -11.8					
Standard table		BK03					BK01					
Correction		4.2					3.6					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

